



42SAE010

42SAE/38SAE Series

9,000-24,000 BTU/H



42SAE012-025



Remote



สัญลักษณ์	ความหมาย
	แสดงสัญลักษณ์โหมด PSBL
	แสดงสถานะที่ความเย็น
	แสดงสถานะลดความชื้น
	แสดงสถานะพัดลมทำงานที่ความเร็วต่ำ
	แสดงสถานะที่ความเร็วสูง
	แสดงสถานะรีเซ็ตยูนิท
	แสดงสถานะรีเซ็ตหน่วยควบคุมเครื่อง
	แสดงสถานะรีเซ็ตนาฬิกาเครื่อง
	แสดงสถานะโหมด AUTO
	แสดงสถานะพัดลมความเร็วต่ำ
	แสดงสถานะพัดลมความเร็วกลาง
	แสดงสถานะพัดลมความเร็วสูง
	แสดงสถานะโหมด SLEEP
	แสดงสถานะใบพัดพัดลม ชั่วขณะ

ระบบการทำงานที่สมบูร์กแบบ

ระบบการทำงานเริ่มใหม่อัตโนมัติ หลังจากไฟฟ้าขัดข้อง

(Auto Restart even after a blackouts)

เมื่อไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติ ระบบจะทำงานใหม่อัตโนมัติ

ในโหมดการทำงานที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งระบบจะบันทึกก่อนไฟฟ้าขัดข้อง

ทำให้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			Hi-wall Cooling Only			
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42SAE010	42SAE012	42SAE018	42SAE025
	Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38SAE010	38SAE012	38SAE018	38SAE025
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		blu/hr.	9,347	12,162	18,652	24,015
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	EER	blu/hr./Watt	12.13	12.15	12.24	12.32
	SEER	blu/hr./Watt	12.88	12.90	13.00	13.08
	EGAT#5					
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		w	765	990	1,520	1,949
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)			220V / 1 Ph / 50Hz	220V / 1 Ph / 50Hz	220V / 1 Ph / 50Hz	220V / 1 Ph / 50Hz
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)		Amp.	3.57	4.65	7.80	8.98
Indoor Unit (เครื่องภายใน)	Standard air flow rate (H / M / L)(ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	375/340/285	430/390/330	625/540/425	810/580/490
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	Indoor Unit (H / M / L)	dB(A)	42/40/35/32	42/40/35/32	50/45/40/35	50/47/45
Dimension (ขนาดของเครื่อง)	Outdoor Unit (H x W x D)	mm	680X540X250	680X540X250	895X697X325	895X697X325
	Indoor Unit (H x W x D)	mm	280X800X185	280X900X202	313X1,033X202	340X1,186X260
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Outdoor Unit	kg	19	21	43	45
	Indoor Unit	kg	10	11	14	19
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32	R-32	R-32	R-32
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Suction (ท่อดูด)	Inch	3/8	3/8	5/8	5/8
	Coupler Style(ท่อเชื่อม)	Type	Flare	Flare	Flare	Flare
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Minimum Pipe Length (ความยาวท่อสั้นสุด)	m	4	4	4	4
	Maximum Pipe Length (ความยาวท่อยาวสุด)	m	15	15	15	15
	Maximum Pipe Height (ความสูงท่อสูงสุด)	m	5	5	5	5
Capacity Test Condition (สภาวะทดสอบความสามารถทำความเย็น)			Indoor : 27 Cdb, 19 Cwb; Outdoor : 35 Cdb, 24 Cwb			

บริษัท แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14,15
 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5
 บางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74, 14th, 15th Floor,
 Bangna-Traed Road, Km. 4.5,
 Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า