



42TSN SERIES



แอร์แคเรียร์ เย็นสบาย...หลับฝันดี

เครื่องปรับอากาศ ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใช้น้ำยา R-410a ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประหยัดพลังงาน ทนทานและคุ้มค่า



ติดตามความเย็นสบายต่อเนื่องได้ที่ : [facebook.com / loveaircarrier](https://facebook.com/loveaircarrier)

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน
อะไหล่



42TSN SERIES



Wireless Remote Control

Environmental Concern

ใช้สารทำความเย็น R-410A ซึ่งมีคุณสมบัติ
ไม่ทำลายโอโซนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“แอร์แคเรียร์ เย็นสบาย...หลับฝันดี”

เครื่องปรับอากาศ ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประหยัดพลังงาน นานาและคุ้มค่า



กำหนดทิศทางการจ่ายลม
Set Louver



ตั้งเวลาปิด (ชม.)
Convenient Timer (Hour)



ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ
Auto Restart



ระบบตรวจสอบ
อัตโนมัติ
Auto Diagnosis



ระบบหน่วงเวลา 3 นาที
อัตโนมัติเมื่อไฟตก - ดับ
Automatic 3 Minutes
Delay Safety Control



บานเกร็ดสายอัตโนมัติ
Auto Louver




ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ
Auto Restart



ลมแรง 3 ระดับและ
อัตโนมัติ
Automatic 3 Stage
Fan Control

CLEANING PURE AIR

ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น



1

แผ่นกรองอากาศชนิดฟีดเซด
แผ่นกรองที่มีคุณสมบัติขจัด
ขบดสิ่งสกปรกกว่า 99% เพื่อคุณสมบัติ
การดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก

2

แผ่นฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตย์
มีคุณสมบัติในการกรอง
ฝุ่นละออง ที่มีขนาดเล็กกว่าได้

3

แผ่นคาร์บอน
สำหรับดูดกลิ่นและก๊าซพิษ
ทำให้อากาศในห้องสดชื่น
สะอาดบริสุทธิ์

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Hi-Wall Cooling Only			
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน) Outdoor (เครื่องภายนอก)	42TSN010-703 38TSN010-703	42TSN012-703 38TSN012-703	42TSN018-703 38TSN018-703	42TSN025-703 38TSN025-703
Power Supply	V / Ph / Hz.	220/1/50			
Cooling Capacity	Btu/hr.	9,282	12,261	17,603	22,773
Power Consumption	W.	747	999	1,491	1,872
Operating Current	Amp.	3.62	4.80	6.75	8.80
EER	Btu/hr./w.	12.42	12.27	11.80	12.17
EGAT Label					
Indoor Unit					
Dimension (HxWxD)	mm.	275x790x235	275x790x235	320x1050x238	320x1050x238
Net weight	kg.	10		13	
Airflow Volume	cfm	320	350	650	730
Sound Pressure (h/m-h/m/l-m/l)	dB	40/37/33/30/26	42/39/36/33/31	48/45/42/35/33	53/50/47/43/40
Outdoor Unit					
Dimension (HxWxD)	mm.	550x780x290		890x900x320	
Net weight	kg.	29	34	37	53
Refrigerant type		R-410A			
Sound Pressure	dB	46	50	56	
Usable Outdoor Temp	°C	21-43			
Compressor Output	w.	660	770	1100	1460
Pipe Size					
Liquide Side	mm. (inch)	6.35 (1/4")			
Gas Side	mm. (inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Maximum Piping Length	m.	15	15	20 (over15m. add 20g/m)	30 (over15m. add 30g/m)
Maximum Piping Height	m.	5	6	8	10
Chargeless Length	m.	15		15	
Air Filter (Accessory)		Active Carbon Cleaning x 1		Active Carbon Cleaning x 2	