



42VLG/38RLG Series  
42VLU/38RLU Series



*FLOOR / CEILING SPLIT TYPE*  
*13,307-60,000 BTU/H*



[www.carrier.co.th](http://www.carrier.co.th)

World's No.1 Air Conditioning Expert

**42VLG / 38RLG**  
**42VLU / 38RLU**  
SERIES



**Special Feature**

- รูปทรงสวยงามกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน
- เรียบเรียงชิ้นงานได้ทั่วทุกมุมห้อง พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (บอจ.2134-2553) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น 42VLG, 42VLU เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
- Auto-Restart ระบบเริ่มต้นทำงานใหม่กรณีไฟดับชั่วคราว
- ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก



Wireless Remote Control



CARRIER-INTDT08



CARR-INTDT09



CARR-INTDT09MFI (Option)

**SPECIFICATION**

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			Floor / Ceiling (พื้นที่ / แนว)											
Model Name(ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	Outdoor (เครื่องภายนอก)	42VLG						42VLU					
			004X110	006X110	006X110	008X110	008X110	010X110	012X110	012X310	014X110	014X310	016X	020X
			38RLG						38RLU					
			012R100	018R100	018S101	024R100	024S101	030S101	036S101	036S301	040S101	040S311	048S301	060S301
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w.		3,900	5,700	5,700	7,300	7,600	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	17,580
	Btu/hr.		13,307	19,448	19,448	24,908	25,931	30,026	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.	w./w.	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.52	3.52	3.52	3.52	2.67	2.75	
	EER.	Btu/hr/Watt	12.52	12.52	12.52	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	9.10	9.40	
	SEER.	Btu/hr/Watt	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	12.75	12.75	12.75	12.75	-	-	
EGAT # 5												-	-	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.		1,063	1,553	1,553	1,989	2,071	2,500	3,011	3,011	3,352	3,352	5,275	6,383
Power Supply (รวมไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor-Indoor	Amp.	5.08	7.43	7.43	9.52	9.91	11.96	14.41	4.82	16.04	5.36	11.00	13.00
	Indoor	Amp.	0.38	0.52	0.52	0.76	0.76	0.87	0.84	0.84	1.03	1.03	1.84	1.80
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)		cfm	400	600	600	800	800	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	Width	mm.	720	1,115	1,115	1,310	1,310	1,310	1,510	1,510	1,620	1,620	1,810	1,810
	Depth	mm.	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	270	270
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	625	660	660	750	750	750	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210
	Width	mm.	855	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	Depth	mm.	285	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	21	29	29	35	35	38	43	43	47	47	52	56
	Outdoor	kg.	43	48	45	59	59	66	91	89	102	99	111	102
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)						Capillary Tube (Indoor unit)							
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-410A													
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ทอส่ง)	inch	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ทอดูด)	inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	7/8
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานเปลว)											
Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeless Pipe	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory	kg.	0.95	1.3	1.3	1.65	1.65	1.95	2.25	2.25	2.55	2.55	3.05	3.65
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C.db 19°C.wb, Outdoor : 35°C.db 24°C.wb													

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

**หมายเหตุ 2134-2553 :** This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

**บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด**

1858/63-74 ชั้น 14, 15

ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2761-4778

**Carrier (Thailand) Ltd.**

1858/63-74 , 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup> Floor,

Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,

Bangna Bangkok 10260 Thailand

Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2761-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.



38RLG (012-036)  
Condensing Unit

38RLG 040  
Condensing Unit

38RLU 048-060  
Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN: