



CHALLENGER

เย็นมากกว่า
ราคาเบาๆ

CHALLENGER

Hiwall Fix-Speed - 'Challenger' Series (HFE)
รุ่นติดตั้ง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5



R32 REFRIGERANT

สารทำความเย็นตัวใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



AUTO CLEANING

ทำความสะอาด coil เย็นอัตโนมัติหลังปิดเครื่อง



DUAL PROTECTION

ELECTROSTATIC FILTER

ยับยั้งและลดการสะสมเชื้อแบคทีเรีย



DEODORISE CARBON FILTER

ดูดซับกลิ่นและสารพิษ



INTELLIGENT REMOTE

ส่งสัญญาณจากระยะไกลทุก 10 นาทีเพื่อให้เครื่องปรับอุณหภูมิอัตโนมัติตรงความต้องการของคุณ



SMART DISPLAY

แสดงอุณหภูมิจริงของห้องที่ตัวเครื่อง

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน) | | 42HFE010 | 42HFE013 | 42HFE018 | 42HFE025 |
| Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | | 38HFE010 | 38HFE013 | 38HFE018 | 38HFE025 |
| Nominal Capacity (ขนาดความเย็น) | Btu/hr | 9,500 | 12,800 | 18,500 | 25,000 |
| Recommended Room Size (สำหรับห้องขนาด)* | sqm. | 7-11 | 10-16 | 15-23 | 20-31 |
| SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | | 13.28 | 13.46 | 13.19 | 13.48 |
| Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน) | Kw | 0.76 | 1.01 | 1.49 | 1.97 |
| Power Supply | V / Ph / Hz | 220V / 1PH / 50HZ | | | |

Indoor Unit (ชุดภายใน)

| | | | | | |
|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) | mm | 275 x 790 x 200 | 289 x 845 x 209 | 300 x 970 x 224 | 325 x 1,078 x 246 |
| Net Weight (น้ำหนัก) | Kg | 9 | 11 | 15 | 17 |
| Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม) | | 4 Speed + Auto | | | |
| Sound Pressure HI-Low (ระดับเสียง) | dB | 39/36/32/25 | 42/38/35/32 | 48/44/40/36 | 49/45/41/37 |

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

| | | | | | |
|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) | mm | 540 x 776 x 320 | 540 x 848 x 320 | 596 x 899 x 378 | 646 x 904 x 373 |
| Net Weight (น้ำหนัก) | Kg | 26 | 29 | 45 | 50 |
| Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) | | Rotary | | | |
| Refrigerant (สารทำความเย็น) | | R-32 | | | |
| Sound Pressure (ระดับเสียง) | dB | 50 | 52 | 53 | 48 |

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|----------------|--|
| Liquid Side | mm (inch) | 6.35 (1/4") | | | |
| Gas Side | mm (inch) | 9.52 (3/8") | 12.70 (1/2") | 15.88 (5/8") | |
| Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่มีเติมน้ำยา) | m | 7.5 | | | |
| Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด) | m | 15 | | 30 | |
| Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ) | m | 10 | | 15 | |

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม



บริษัท บี กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1858/78 ชั้น 16 อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

www.carrierthailand.com | ติดต่อสอบถาม 02-090-9992

