

Carrier



X INVERTER



#แอร์ที่ดีที่สุดใน
ของแคเรียร์



เราจะเปลี่ยนโลก
ด้วยแอร์

X-TRA POWER

X-TRA SAVING

X-IONIZER

X INVERTER

12 FEATURES



ENERGY 3 STARS*

ทดสอบและรับรองจากกรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว ช่วยประหยัดไฟฟ้ากว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปประมาณ 33% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศระบบธรรมดา



X-IONIZER

ส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ ด้วยเทคโนโลยี X-IONIZER พลังฟอกอากาศที่เหนือกว่า ด้วยการกระจายประจุลบเพื่อดักจับฝุ่นและแบคทีเรีย ช่วยปกป้องคุณจากฝุ่น PM 2.5 และ เชื้อโรครวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ด้วยแผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ Static Cotton ที่ช่วยดักจับก๊าซ, เกล็ด หรือฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 94% พร้อมเคลือบสาร Leuconostoc Enzyme ซึ่งลดการเกิดแบคทีเรีย และไวรัสได้นานยิ่งขึ้น*



SELF CLEANING

ตัดยาคำความสำคัญได้เครื่องปรับอากาศส่งมอบความสะดวกสบายอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ด้วยระบบทำความสะอาดยกยวดยิ่งอัตโนมัติ ที่ช่วยลดมลพิษปล่อยออกมาจากคอยล์เย็น เพื่อลดการเกิดและสะสมของเชื้อโรค และสิ่งสกปรกได้นานยิ่งขึ้น



AQUA RESIN

ดูแลรักษาคอยล์เย็นให้สะอาดยิ่งขึ้น ด้วยสารเคลือบ "อควา เรซิน" ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกที่คอยล์เย็นได้นานกว่าเดิม ทำให้อากาศสดชื่นอยู่เสมอ



ANTI - SHOCK

ปกป้องแผงวงจรไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น ในกรณีแรงดันไฟตกหรือเกิน




AUTO RESTART

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันของโมดูลไฟฟ้า ระบบจะกลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ



BIG AIRFLOW

กระจายลมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และส่งปริมาณลมเย็นได้มากกว่า ด้วยเสียงที่เงียบยิ่งขึ้นกว่า**



COPPER COIL

ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ทนทานและยาวนานยิ่งขึ้น ด้วยคอยล์ทองแดงชั้นกรองพลังที่สามารถระบายความร้อนได้มากยิ่งขึ้นกว่า



EASY CLEANING

ออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดที่ง่ายกว่าเดิม โดยสามารถถอดถาดน้ำทิ้งได้ จึงทำให้การถอดล้างเป็นเรื่องง่าย



WARRANTY 10 YEARS

เพิ่มความมั่นใจและความทนทาน ด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง 10 ปี *เงื่อนไขขึ้นอยู่กับบริษัทจำหน่ายเท่านั้น



WARRANTY 5 YEARS

เพิ่มความมั่นใจและความทนทาน ด้วยการรับประกันมอเตอร์หลักทุกชิ้นส่วน ยาวนานถึง 5 ปี **เงื่อนไขขึ้นอยู่กับบริษัทจำหน่ายเท่านั้น



มีใครให้มากกว่านี้ไหม

XINVERTER เครื่องเดียวจบ ครบ 12 ฟีเจอร์ คุ้มค่ากินขาด ทั้งราคา และการรับประกันเยอะสุด #จ่ายแพงกว่าทำไม

จ่ายแพงกว่าทำไม

XINVERTER เน้นอากาศสะอาด เทคโนโลยีระบบฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน X-IONIZER, PM2.5 Filter, Aqua-Resin, Self cleaning สุขภาพดี นอนหลับพักผ่อนดี เจ็บนอนสบาย

XINVERTER เน้นความสวย และความอุ่นใจ ด้วยบริการหลังการขาย เครื่องปรับอากาศสวยหรู ขนาดกะทัดรัด พรีเมียมราคาแรง เข้าตรวจเช็คแก้ไข "อุ่นใจ"

พลังความเย็นเหนือระดับ

แรงลมที่ทรงพลัง ขับเคลื่อนความเย็นให้คว่ำเรือน และธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้นกว่าถึง 36,000 BTU

*สินค้ารุ่น 36,000 BTU ไม่มีฟิวเจอร์ X-IONIZER

*ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทรีเทลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด **เงื่อนไขของการทำงานของเครื่องปรับอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ XINVERTER X3 series SRI 42TVA036 / 38TVA036 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียูโดยประมาณ ขณะกำลังทำงานที่อุณหภูมิห้อง 27 องศาเซลเซียส ขนาดห้อง 36-50 ตารางเมตร ทั้งนี้ขนาดห้องที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิ วัสดุที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ผนังห้องที่ติดอยู่ข้างนอกอาคาร วัสดุของผนังห้องภายในห้อง เช่น จำนวนคนภายในห้อง มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในห้องด้วยหรือไม่ เป็นต้น *สินค้ารุ่น 36,000 BTU ไม่มีฟิวเจอร์ X-IONIZER

X INVERTER

แอร์ที่เปลี่ยนโลก



Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVAA010	42TVAA013	42TVAA018	42TVAA024
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAA010	38TVAA013	38TVAA018	38TVAA024
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	9,200	12,200	18,000	21,000
Min - Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ - สูงสุด)	Btu/hr	3,753 - 10,918	4,777 - 13,989	3,924 - 21,154	4,094 - 23,202
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		24.00	22.50	20.81	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพหลากหลายประหยัดไฟ)		5 ★★★	5 ★★★	5 ★★	5 ★★
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	0.60 (0.22-0.90)	0.93 (0.32-1.33)	1.57 (0.22-1.85)	1.85 (0.24-2.10)
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V / Ph / Hz	220V / 1Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	293 x 798 x 241		320 x 1050 x 265	
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	9		15	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Speed + Auto			
Sound Pressure Low - High (ระดับเสียง)	dB	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	23/35/38/41/45	23/35/38/41/45

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 780 x 290			
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	26	30	34	34
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary - DC Inverter		Twin Rotary	
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32			
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	50	50	49	50

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side	mm (inch)	6.35 (1/4")	
Gas Side	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15	
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	20	
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	12	

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVAA028	42TVAA030	42TVAA033	42TVAA036
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAA028	38TVAA030	38TVAA033	38TVAA036
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	25,200	27,200	30,000	36,000
Min - Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ - สูงสุด)	Btu/hr	5,100 - 29,000	8,500 - 30,700	9,500 - 32,400	10,200 - 37,500
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		19.80	18.60	17.60	16.48
Energy Grade (ประสิทธิภาพหลากหลายประหยัดไฟ)		5 ★	5 ★	5 ★	5
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	2.30 (0.30-2.70)	2.50 (0.64-3.00)	2.90 (0.67-3.20)	3.70 (0.67-4.20)
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V / Ph / Hz	220V / 1Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	320 x 1050 x 265	320 x 1050 x 265	320 x 1050 x 265	350 x 1200 x 280
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	15	16	16	19
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Speed + Auto			
Sound Pressure Low - High (ระดับเสียง)	dB	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	41	66	66	67
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32			
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	55			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side	mm (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction	mm (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m.			
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	25	30	30	30
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	15	20	20	20

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม / *สินค้ารุ่น 36,000 BTU ไม่มีฟิวเจอร์ X-IONIZER



ผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศรายแรกของโลก

CARRIER WORLD CLASS EXPERTS

ค.ศ. 1902

MR. WILLIS CARRIER วิศวกรชาวอเมริกันในวัย 25 ปี ได้คิดค้นเครื่องจักรที่ควบคุม อุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้สำเร็จ และได้รับการบันทึกให้เป็นผู้ประดิษฐ์ เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

ค.ศ. 1903-1914

เริ่มก่อตั้งบริษัท เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ในอเมริกา MR. WILLIS CARRIER ได้ก่อตั้งบริษัท เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ในอเมริกา และเป็นผู้นำโลกในการนำ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในระบบปรับอากาศ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

ค.ศ. 1949

เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ได้ร่วมสร้างความสุขในโรงพยาบาลศูนย์แรกในประเทศไทย ที่รู้จักกันในนาม “โรงพยาบาลนครศาลาเฉลิมไทย”

ค.ศ. 2020

แคเรียร์มุ่งมั่น ร่วมใจร่วมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและรณรงค์การเลือกใช้ เครื่องปรับอากาศที่ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดการใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างอนาคต ที่ดีกว่าให้แก่รุ่นต่อไป



บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/78 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด
ถนน 4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com

บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30



Scan Here!