



APOLLO

LEGEND OF COOLING

Since 1902

www.carrierthailand.com



APOLLO

Floor & Ceiling - Split Type



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

สารทำความเย็น R410 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



QUIETLY ASTONISHING

ระดับเสียงขณะทำงานเงียบกว่าเดิม



SELECT YOUR COMFORT

ปรับระดับความแรงลมเย็นได้ถึง 5 ระดับ



POWERFUL COOLING

ส่งลมไกล 12 เมตร

TRIPLE PROTECTION

NANO SILVER FILTER

ยับยั้งและลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย



NANO COPPER FILTER

ยับยั้งเชื้อรา สารสังเคราะห์



ACTIVATED CARBON FILTER

ดูดซับกลิ่นและก๊าซพิษ สารเคมี



| OUTDOOR UNIT | 38FCE013-R1 | 38FCE018-R1 | 38FCE025-R1 | 38FCE030-R1 | 38FCE036-R1 | 38FCE036-R3 | 38FCE040-R3 | 38FCE048-R3 | 38FCE048-S3 | 38FCE060-R3 | 38FCE060-S3 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDOOR UNIT | 42FCE004-R1 | 42FCE006-R1 | 42FCE008-R1 | 42FCE010-R1 | 42FCE012-R1 | 42FCE012-R3 | 42FCE014-R3 | 42FCE016-R3 | 42FCE016-S3 | 42FCE020-R3 | 42FCE020-S3 |
| ขนาด (BTU/hr.) | 13,000 | 18,700 | 26,400 | 31,000 | 37,000 | 36,200 | 40,900 | 48,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 |
| สำหรับห้องขนาด (sqm.)* | 11-16 | 15-23 | 22-33 | 26-39 | 31-46 | 30-45 | 34-51 | 40-60 | 40-60 | 45-67 | 50-75 |

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม



บริษัท บี กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 1858/78 ชั้น 16 อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
www.carrierthailand.com | Call Center 02-762-9200



APOLLO

Ceiling - 'Apollo' Series (FCE)
 รุ่นแขวนใต้ฝ้า



Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42FCE | 004-R1 | 006-R1 | 008-R1 | 010-R1 | 012-R1 | 012-R3 | 014-R3 | 016-R3 | 016-S3 | 020-R3 | 020-S3 |
| Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38FCE | 013-R1 | 018-R1 | 025-R1 | 030-R1 | 036-R1 | 036-R3 | 040-R3 | 048-R3 | 048-S3 | 060-R3 | 060-S3 |
| Nominal Capacity (ขนาดความเย็น) | Btu/hr | 13,000 | 18,700 | 26,400 | 31,000 | 37,000 | 36,200 | 40,900 | 48,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 |
| SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | | 13.81 | 12.98 | 12.98 | 12.76 | 12.51 | 12.65 | 12.48 | 10.30 | 10.73 | 10.28 | 10.71 |
| Power Consumption (อัตราการไหลพลังงาน) | Kw | 1.00 | 1.53 | 1.26 | 2.58 | 3.14 | 3.04 | 3.48 | 4.95 | 4.75 | 6.20 | 5.95 |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Ph / 50 Hz | | | | | 380V / 3Ph / 50Hz | | | | | |

Indoor Unit (ชุดภายใน)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) | mm | 235 x 1,106 x 680 | | 235 x 1,290 x 680 | | 235 x 1,614 x 680 | | | | | | |
| Net weight (น้ำหนัก) | Kg | 25 | 27 | 33 | 35 | 43 | 43 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 |
| Fan speed (ระดับความเร็วพัดลม) | | 4 Speed / Auto | | | | | | | | | | |
| Sound pressure (ระดับเสียง) | dB | 39/37/33/30/28 | 44/41/36/32/30 | 48/46/42/38/35 | 52/48/46/42/38 | 49/46/44/41/38 | 49/46/44/41/38 | 49/46/44/41/38 | 52/50/46/41/38 | 52/50/46/41/38 | 52/50/46/41/38 | 52/50/46/41/38 |

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----|----|----|----|------------------|--------|
| Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) | mm | 550x718x285 | 550x870x285 | 777x840x330 | 980x970x340 | 1250 x 970 x 340 | | | | | 235 x 1614 x 680 | |
| Net weight (น้ำหนัก) | Kg | 25 | 27 | 33 | 35 | 43 | 43 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 |
| Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) | | Rotary | | | | | | | | | | Scroll |
| Refrigerant (สารทำความเย็น) | | R-410a | | | | | | | | | | |
| Sound pressure (ระดับเสียง) | dB | 49 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 |

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liquid side (ท่อส่ง) | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Suction side (ท่อดูด) | inch | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
| Chargeless pipe | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Max. pipe length | m | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. pipe height | m | +/-10 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-15 |

Other features (คุณสมบัติอื่นๆ)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Air Filter (ระบบฟอกอากาศ) | | Nano Copper Filter / Nano Silver Filter / Activated Carbon Filter | | | | | | | | | | |
| Special features (คุณสมบัติพิเศษ) | | Smart display | | | | | | | | | | |
| Warranty (ระยะเวลาประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ) | | 5 years compressor + 1 years other parts | | | | | | | | | | |



บริษัท บี กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 1858/78 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์
 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 www.carrierthailand.com | Call Center 02-762-9200