




CENTRAL AIR FLOOR & CEILING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน



TT Air Engineering 410 EFN SERIES

ขนาด 13,462 - 40,944 BTU



REMOTE CONTROL



CONDENSING

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN
- สารทำความเย็น R410A (ชาร์จเต็มระบบ)
- สามารถทำความเย็นได้เร็ว กระจายลมได้แรงและไกล
- มีแผ่นกรองอากาศ
- ระบบ AUTO SWING
- จลากรประหยัดไฟเบอร์ 5
- รีโมทคอนโทรลดิจิทัลแบบมีสาย
- แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 มอก. 1155-2557 (เฉพาะ 220V/1Ph/50Hz)



Blue Fin



Pre Filter



Auto Restart



High Durability



Error Code Display



Auto Swing



LED Display



Sleep Mode



24h Timer

OPTION / อุปกรณ์เสริม

- ระบบฟอกอากาศ
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน



ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018



บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90



WWW.CENTRALAIR.CO.TH



WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR1978.TH



CENTRAL_AIR



เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน Central Air - Floor & Ceiling Type

410 EFN SERIES

SPECIFICATIONS

| MODEL | | INDOOR | CFH-410EFN13 | CFH-410EFN15 | CFH-410EFN18 | CFH-410EFN20 | CFH-410EFN25-1 | CFH-410EFN28-1 | CFH-410EFN30 | CFH-410EFN33 | CFH-410EFN36 | CFH-410EFN38 | CFH-410EFN40 | CFH-410EFN33 | CFH-410EFN36-1 | CFH-410EFN38 | CFH-410EFN40 | |
|--------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | OUTDOOR | CCS-410EFN13 | CCS-410EFN15 | CCS-410EFN18 | CCS-410EFN20 | CCS-410EFN25-1 | CCS-410EFN28-1 | CCS-410EFN30 | CCS-410EFN33 | CCS-410EFN36 | CCS-410EFN38 | CCS-410EFN40 | CCS-410EFN33(A) | CCS-410EFN36(A)-1 | CCS-410EFN38(A) | CCS-410EFN40(A) | |
| SYSTEM | Cooling Capacity | BTU/hr | 13,462 | 15,054 | 18,556 | 20,192 | 25,871 | 28,466 | 30,870 | 33,509 | 36,160 | 38,172 | 40,944 | 33,046 | 36,627 | 39,086 | 40,944 | |
| | EGAT | Capacity | Watts | 3,945 | 4,412 | 5,438 | 5,917 | 7,582 | 8,342 | 9,047 | 9,820 | 10,598 | 11,187 | 12,000 | 9,685 | 10,734 | 11,455 | 12,000 |
| | | Input Watt | Watts | 1,074 | 1,236 | 1,452 | 1,649 | 2,113 | 2,356 | 2,590 | 2,804 | 3,066 | 3,256 | 3,461 | 2,784 | 2,986 | 3,323 | 3,438 |
| | TIS | Capacity | Watts | 3,600 | 4,500 | 5,400 | 5,900 | 7,500 | 8,200 | 8,900 | 9,700 | 10,600 | 11,200 | 12,000 | - | - | - | - |
| | | Input Watt | Watts | 1,010 | 1,260 | 1,520 | 1,660 | 2,100 | 2,370 | 2,565 | 2,800 | 3,060 | 3,240 | 3,460 | - | - | - | - |
| | SEER | BTU/hr/Watts | 13.31 | 12.93 | 13.55 | 13.00 | 13.00 | 12.83 | 12.66 | 12.69 | 12.52 | 12.45 | 12.97 | 12.59 | 13.03 | 12.49 | 12.69 | |
| | EGAT Certified | Label No.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TIS Standard | วอน. 2134-2553 วอน. 1155-2557 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Running Current | Amps | 4.99 | 5.72 | 6.70 | 7.56 | 9.76 | 10.89 | 12.05 | 13.55 | 14.22 | 16.15 | 16.35 | 5.17 | 5.07 | 5.94 | 6.03 | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | | |
| INDOOR UNIT | Air Flow | CFM | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | |
| | Air Direction | Type | Up-Down Auto Swing | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Motor Fan Coil | Watts | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 x 2 | 110 | 110 | 110 | 100 x 2 | |
| | Evaporator Coil | Type | Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Control | Type | Wired Remote Control / Wireless Remote Control (Option) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Drain | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| | Expansion Device | Type | Capillary Tube | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dimension (W/H/D) | mm | 1,040x690x235 | 1,040x690x235 | 1,040x690x235 | 1,275x690x235 | 1,275x690x235 | 1,275x690x235 | 1,510x690x235 | 1,510x690x235 | 1,510x690x235 | 1,510x690x235 | 1,510x690x235 | 1,745x690x235 | 1,510x690x235 | 1,510x690x235 | 1,510x690x235 | 1,745x690x235 |
| | Weight | kg | 30 | 32 | 32 | 38 | 38 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 51 | 51 | 54 | |
| OUTDOOR UNIT | Compressor | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| | | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| | Motor Condensing | Watts | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 90 x 2 | 140 | 140 | 140 | 90 x 2 | |
| | Condenser Coil | Type | Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Refrigerant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| | Dimension (W/H/D) | mm | 850/595/290 | 970/670/380 | 970/670/380 | 970/700/380 | 970/700/380 | 970/700/380 | 970/800/380 | 970/800/380 | 970/845/380 | 970/845/380 | 970/1,170/380 | 970/800/380 | 970/845/380 | 970/845/380 | 970/1,170/380 | |
| | Weight | kg | 40 | 63 | 63 | 67 | 67 | 68 | 77 | 79 | 81 | 82 | 95 | 79 | 81 | 82 | 95 | |
| | Liquid Size | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
| | Suction Size | inch | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |

Cooling capacity base on 27°C DB. 19°C WB. on evaporator coil and 35°C DB. 24°C WB. air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement (ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知)