



CENTRAL AIR WALL TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง FIXED SPEED



Golden Fin



4 Way
Auto Swing



Turbo Button



Auto Clean



Error Code
Display



Auto Restart



LED Display

TT Air Engineering AFE SERIES

GOLDEN FIN



Activated Carbon Filter



เปรียบเทียบอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนแบบ Golden Fin มีประสิทธิภาพในการระบายความเย็นและความร้อนได้ดี ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น มีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ สามารถทนต่อฝนกรด ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของโอเค็มบริเวณชายทะเลและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่นๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ได้มากยิ่งขึ้น

- แผงฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Timer Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015,
ISO 45001 : 2018



บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90



WWW.CENTRALAIR.CO.TH



WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR1978.TH



CENTRAL_AIR




เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง

Central Air - Wall Type (FIXED SPEED)

SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR UNIT	CFW-2AFE09-1	CFW-2AFE13-1	CFW-2AFE18-1	CFW-2AFE25-1
		OUTDOOR UNIT	CCS-2AFE09-1	CCS-2AFE13-1	CCS-2AFE18-1	CCS-2AFE25-1
SYSTEM	Cooling Capacity	BTU/hr	9,200	12,000	18,400	25,200
		Watts	2,600	3,500	5,300	7,100
	Power Consumption	Watts	700	960	1,485	1,980
	SEER	BTU/hr/Watts	13.96	13.31	13.10	13.34
	EGAT Certified	Label No.5				
	TIS Standard	uon.2134-2553				
	Running Current	Amps	3.20	4.50	6.90	9.00
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
INDOOR UNIT	Air Flow	Cfm.	329	370	564	676
	Air Direction Control	Type	Left-Right , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	14	18	30	50
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level (H/M/L)	dB(A)	37/32/25	39/36/34	44/40/36	45/41/37
	Dimension (W/H/D)	mm	800/300/198	850/300/198	970/315/235	1,100/330/235
	Packing (W/H/D)	mm	800/370/270	920/370/285	1,047/385/317	1,180/400/317
Net Weight/Gross Weight	kg	10/12.60	11.04/13.10	12.60/15.80	17.28/20.12	
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	25	25	31	86
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
		gram	500	570	910	1,340
	Noise Level	dB(A)	50	52	54	57
	Dimension (W/H/D)	mm	720/545/255	730/545/285	800/545/315	900/700/350
	Packing (W/H/D)	mm	850/620/370	850/620/370	920/620/400	1,020/770/430
	Liquid Size	mm (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Suction Size	mm (inch)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	
Net Weight/Gross Weight	kg	27.9/30.8	29.06/32.02	37.5/40.8	51.34/55.52	



Activated Carbon Filter
มีคุณสมบัติเด่นในการดูดซับได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์



iClean โหมดสำหรับทำความสะอาดและไล่ความชื้นช่วยในการลดกลิ่นอับที่ตัวเครื่อง



ระบบ Auto Swing กระจายลมเย็นแบบ 4 ทิศทาง

CONDENSING



AFE SERIES

Ref.04

Note: Cooling capacity base on 27°C DB, 19°C WB, on evaporator coil and 35°C DB, 24°C WB, air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知)