



40VLU/38RLU Series

TT Air Engineering

*DX COIL-CASSETTE TYPE
18,084 - 60,000 BTUH*



World's No. 1 Air Conditioning Expert

www.carrier.co.th

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair

40VLU/38RLU Series



Installation & Maintenance Under Control



4 Way Airflow

ลมเย็นเป่ากระจายออกถึง 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง



Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ระดับเพื่อความเย็นสบายตามที่คนต้องการ



Wireless Remote Control



CARRIER-INTDT08 (Option)



CARR-INTDT09 (Option)



CARR-INTDT09WIFI (Option)

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		4 Way Cassette Type (สวิงได้ 4 ทิศทาง)													
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	40VLU													
		018X	018X	024X	024X	030X	030X	036X	036X	040X	040X	048X	060X		
Outdoor (เครื่องภายนอก)	38RLU														
	018R100	018S101	024R100	024S101	030R100	030S111	036R100	036S101	036S301	040S101	040S301	048S301	060S301		
Cooling Capacity (ความสามารรถในการทำความเย็น)	w.	5,300	5,300	7,100	7,100	8,800	8,800	10,600	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	17,580	
	Btu/hr.	18,084	18,084	24,225	24,225	30,026	30,026	36,167	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COOP.	w./w.	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	2.78	2.78		
	EER.	Btu/hr/Watt	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	9.50	9.50		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.	1,704	1,704	2,282	2,282	2,830	2,830	3,412	3,412	3,412	3,798	3,798	5,053	6,316	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor	Amp.	8.15	8.15	10.92	10.92	13.54	13.54	16.33	16.33	5.46	18.17	6.07	13.00	
	Indoor	Amp.	0.42	0.42	0.67	0.67	0.67	0.67	0.73	0.73	0.73	0.73	0.86	1.13	
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	600	600	800	800	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,300	1,400	
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Front Grill Panel (H x W x D)	mm.	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	
	Housing (H x W x D)	mm.	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	247 x 835 x 835	247 x 835 x 835	247 x 835 x 835	247 x 835 x 835	247 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	660	660	750	750	750	750	750	750	870	870	1,210	1,210	
	Width	mm.	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	
	Depth	mm.	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335		
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	29	29	31	31	33	33	33	33	35	35	35.5	37	
	Outdoor	kg.	48	53	60	59	66	73	74	78	75	91	111	102	
	Front Grill Panel	kg.	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5		
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)							Capillary Tube (Indoor unit)							
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-410A														
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่ียง)	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction (ท่อดูด)	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานพับ)												
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	Chargeless Pipe	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Refrigerant charge from factory	kg.	1.40	1.40	1.75	1.75	2.10	2.10	2.60	2.60	2.60	2.60	3.05	3.65	
Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb														

* Based on test conditions for determination of cooling capacity; 80°F.db, 67°F.wb for temperature of air entering indoor side 95°F.db for temperature of air entering outdoor side.

แบบ 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด


1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74 , 14th, 15th Floor,
 Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
 Bangna Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778



38RLU(018-040)
Condensing Unit



38RLU (048-060)
Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN :

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.