



TT Air Engineering

XPOWER
INVERTER

เขียนแทน สวยงาม ประหยัดไฟ

XPOWER INVERTER

Cassette Inverter - 'Xpower' Series (TSV)

รุ่นฝังฝ้าเบา 4 ทิศทาง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5 อินเวอร์เตอร์



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin" ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา

THINNER DESIGN

ขนาดเล็กลง 22% ประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากขึ้นถึง 256 มม.



QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 28 เดซิเบล



ENERGY EFFICIENT

SEER สูงถึง 21.15 ประหยัดไฟมากกว่ารุ่นธรรมดาถึง 30%



TWIN ROTARY COMPRESSOR

ลดการสั่นสะเทือน ทำให้เดินเครื่องได้เงียบขึ้น ยกเว้น 38TSV0131A1

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		40TSV0131UP	40TSV0181UP	40TSV0241UP	40TSV0361UP	40TSV0361UP	40TSV0401UP	40TSV0401UP	40TSV0481UP
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSV0131A1	38TSV0181A1	38TSV0241A1	38TSV0361A1	38TSV0361A3	38TSV0401A1	38TSV0401A3	38TSV0481A3
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	13,000	18,100	24,200	34,100	34,100	39,200	39,200	48,100
Min-Max Capacity (ขนาดความเย็นต่ำ-สูงสุด)	Btu/hr	3,750-13,600	4,100-19,100	4,100-24,200	13,600-38,200	13,600-38,200	13,600-44,300	13,600-42,650	10,200-52,500
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		21.15	19.99	18.32	18.13	18.13	16.71	16.71	17.10
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	1.12 (0.22-1.23)	1.50 (0.20-2.20)	2.22 (0.20-2.22)	3.03 (0.80-4.00)	3.03 (0.80-3.77)	3.83 (0.80-5.10)	3.83 (0.80-5.10)	3.83 (0.80-5.10)
Power Supply	V/Ph/Hz	220V / 1 Ph / 50Hz				380V/3Ph /50Hz	220V/1Ph /50Hz	380V/3Ph /50Hz	380V/3Ph /50Hz

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	Housing : 256 X 840 X 840 Ceiling Panel : 30 x 950 x 950							319x840x840
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	Housing : 20, Ceiling Panel : 4							Housing : 24, Ceiling Panel : 4
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 Speed / Auto							
Sound Pressure Hi-Low (ระดับเสียง)	dB	32 / 29 / 28	32 / 29 / 28	35 / 31 / 28	47 / 44 / 39	47 / 44 / 39	48 / 44 / 39	48 / 44 / 39	48 / 44 / 39

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290	890x900x320	890x900x320	890x900x320	890x900x320	890x900x320	
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	33	32	32	57	48	57	48	57	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary DC-Inverter			Twin Rotary DC-Inverter					
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-410a								
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	47	52	52	59	59	60	60	60	

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side (ท่อส่ง)	inch	1/4			3/8				
Gas Side (ท่อดูด)	inch	1/2			5/8				
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่มีเติมน้ำยา)	m	15 (over 15 m, need to extracharge 20 g/m)			15 (over 15 m, need to extracharge 40 g/m)				
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	20	25	25	30	30	30	30	50
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	10	10	10	20	20	20	20	30

Other Features (คุณสมบัติอื่นๆ)

Special Features (คุณสมบัติพิเศษ)	Dustless Coil (คอยล์เคลือบสารกันฝุ่น), Self Cleaning, Easy Clean Coil								
Warranty (ระยะเวลาประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ)	7 Years Compressor + 2 Years Other Parts								



บริษัท บี.กริม แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com
บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

