

TT Air Engineer



เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

www.ttair.co.th | Tel : 02-335-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair



Ceiling Inverter - 'Xpower' Series (TSV) ຮຸ່ມແขวนໃຕ້ฟ้า ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5 อินเวอร์เตอร์

้มู้แขวน แพ้ 1 ระบบรระกอนเพิ่มของ 5 อั**น**เฮอรเ สำหรับการติดตั้งแบบแขวนใต้ฟ้าเพดานเท่านั้น



MODERN DESIGN

ดีไซน์ล้ำสมัยสวยงาม เหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่ง



TWIN ROTARY COMPRESSOR

ลดการสั่นสะเทือน ทำให้เดินเครื่องได้เงียบขึ้น QUIETLY ASTONISHING ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 28 เดซิเบล



1 X

ENERGY EFFICIENT SEER สูงถึง 18.87 ประหยัดไฟมากกว่ารุ่นธรรมดาถึง 30%



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin" ลด การสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

	Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSV0132CP	42TSV0182CP	42TSV0242CP	42TSV0362CP	42TSV0362CP	42TSV0402CP1	42TSV0402CP	42TSV0482CP	
	Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSV0131A1	38TSV0181A1	38TSV0241A1	38TSV0361A1	38TSV0361A3	38TSV0401A1	38TSV0401A3	38TSV0481A3	
	Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	13,000	18,100	24,200	34,000	34,000	40,300	37,500	48,100	
	Min-Max Capacity (ขนาดความเย็นต่ำ-สูงสุด)	Btu/hr	3,750-13,600	4,100-19,100	4,100-24,200	13,600-38,200	13,600-38,200	13,600-44,300	13,600-42,650	10,200-52,500	
	SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		18.87	18.15	16.92	17.40	17.40	16.04	17.03	15.95	
	Power Consumption (อัตราการใช่พลังงาน)	Kw	1.12 (0.22-1.23)	1.54 (0.20-2.20)	2.29 (0.20-2.29)	3.36 (0.80-4.00)	3.00 (0.80-3.77)				
	Power Supply	V/Ph/Hz		220V / 1	Ph / 50Hz		380V/3Ph /50Hz	220V/1Ph /50Hz	380V/3Ph /50Hz	380V/3Ph /50Hz	
	Indoor Unit (ชุดภายใน)										
	Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	235x952x690	235x952x690	235x1,269x690	235x1,269x690	235x1,269x690	235x1,586x690	235x1,586x690	235x1,586x69	
	Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	23	23	29	30	30	35	35	37	
	Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 Speed / Auto								
	Sound Pressure Hi-Low (ระดับเสียง)	dB	37 / 35 / 28	37 / 35 / 28	42 / 35 / 31	43 / 3	6 / 32	46 / 4	11 / 35	47 / 43 / 37	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)					7-1					
	Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290	890x900x320	890x900x320	890x900x320	890x900x320	890x900x320	
	Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	33	32	32	57	48	57	48	57	
	Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเชอร์)		Rotary DC-Inverter			Twin Rotary DC-Inverter					
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R-410a								
	Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	47	52	52	59	59	60	60	60	
	Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)										
	Liquid Side (ท่อส่ง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Gas Side (nann)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	
	Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15 (over 15 m, need to	extracharge 20 g/m)		15 (over 15 m, need to extracharge			40 g/m)		
	Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	20	25	25	30	30	30	30	50	
			10	10	10	20	20	20	20	30	

Special Features (คุณสมบัติพิเศษ) Warranty (ระยะเวลารับประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ) Dustless Coil (กอยล์เคลือบสารกันฟุ่น) , Self Cleaning , Easy Clean Coil 7 Years Compressor + 2 Years Other Parts



บริษัท นี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1858/78 อาการอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แซวงบางนาได้ เขตบางนา กรุงเทพมหานกร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30



รับประกัน

21