

DISCOVERY เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

www.ttair.co.th | Tel : 02-685-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair

DISCOVERY

Ducted - 'Discovery' Series (TSF) รุ่นท่อลม ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5





INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาดค อยล์ "Aqua Resin" ลด การสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา

QUIETLY ASTONISHING aดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 29 เดซิเบล

ติดตั้งปั้มน้ำทั้งในตัว



รีโมทควบคุมอัจฉริยะแบบมีสาย



0

Gh

PROTECTION FILTER

EQUIPPED DRAIN PUMP

ติดตั้งแผ่นกรองฟุ่นภายในตัวเครื่อง เพื่ออากาศบริสุทธิ์

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSF0131BP	42TSF0181BP	42TSF0241BP	42TSF0301BP	42TSF0361BP	42TSF0361BP	42TSF0401BP	42TSF0401BP	42TBUO481BP	42TBU0601BP
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSF0131A1	38TSF0181A1	38TSF0242A1	38TSF0301A1	38TSF0361A1	38TSF0361A3	38TSF0401A1	38TSF0401A3	38TBU0481A3	38TBU0601A3
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	13,000	18,100	24,200	30,000	36,100	36,100	40,200	40,200	51,500	60,000
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		11.33	10.65	10.68	10.60	10.59	10.59	10.61	10.61	9.2	10.27
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	1.15	1.70	2.27	2.83	3.41	3.41	3.79	3.79	5.60	5.87
Power Supply	V/Ph/Hz		2207 / 1	Ph / 50Hz			380V / 3 Ph / 50Hz	220V / 1 Ph / 50Hz	380	V / 3 Ph / 5	SOHz
Indoor Unit (ชุดภายใน)											
Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	1 275 x 700 x 750 275 x 1,000 x 750				275 × 1,400 × 750					
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	23 30				40					
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)	3 Speed / Auto										
Sound Pressure Hi-Low (ระดับเสียง)	dB	37/32/29	38/34/31	41/38/36	41/38/36	44/42/39	44/42/39	44/42/39	44/42/39	45/43/40	45/43/40
Outdoor Unit (ชุดกายนอก)											
Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1,340 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	34	37	43	60	63	64	74	70	73	103
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเชอร์)	Rotary Scroll Rotary Scrol									Scroll	
Refrigerant (สารทำความเย็น)	R-410a										
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	46	49	52	55	55	55	55	55	57	63
Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)											
Liquid Side (ກ່ວສໍຈ)	inch	1/	4		3/8						
Gas Side (ກ່ວດູດ)	inch	1/2		5/8			3/4				
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15 (over15 m, i	need to extrac	harge 20 g/m)	rge 20 g/m) 15 (over 15 m,			need to extracharge 40 g/m)			
chargeless Pipe (scalidul la la la la		20	20	25	30	30	30	30	30	30	50
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	20	20								

Special Features (คุณสมบัติพิเศษ) Warranty (ระยะเวลารับประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ) Dustless Coil (คอยล์เคลือบสารกันฟุ่น) , Equipped Drain Pump (ติดตั้งปั้มน้ำทั้งในตัว) 5 Years Compressor + 1 Years Other Parts



บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาการอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260





ดัดต่อสอบกาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair