













## Special Feature

- 🌘 รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน
- เรียกพลังเย็นทันใจได้ทั่วทุกมุมห้อง พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- อุปกรณ์ทุกชั้นผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระกรวงอุตสาหกรรม (มอก.2134-2553) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น 42VFT เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแก้จริง
- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ









Wiress Remote Control

Wired Remote Control

38RGT (012-040) Condensing Unit

38RGT (048-060) Condensing Unit

## **SPECIFICATION**

Specfication (รายละเอียดขอ	งเครื่อง)	Floor / Ceiling (รุ่นตั้ง / แขวน)																	
Model Name	Indoor		42VFT																
(ชื่อรุ่น)	(เครื่องภายใน)		004X-10	006X-10	006X-10	008X-10	008X-10	010X-10	010X-10	011X-10	011X-10	011X-10	012X-10	012X-10	012X-10	014X-10	014X-10	016X-10	020X-1
	Outdoor										38RGT								
	(เครื่องภายนอก)		012R110	018R110	018S110	024R110	0248110	030R110	030S110	033R110	033\$110	033\$130	036R110	036S110	036S130	040S110	040S130	048S130	060813
Cooling Capacity (ความสาม			3,600	5,300		7,100		8,800		9,700			10,600			11,800		14,068	17,58
		Btu/hr.	12,283	18,084		24,225		30,026		33,096			36,167		40,262		48,000 60,000		
Efficiency	COP.	W/W.						3.11									STD.		
(ค่าประสิทธิภาพ)	EER.	Btu/hr/Watt						10.61										STD.	
Power Consumption (กำลังใ	ฟฟ้า)	W.	1,159 1		06 2,285		285	2,833			3,122		3,412		3,798		4,528	5,661	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz						220/1/50											
	Outdoor	V/Ph/Hz				220/1/50						380/3/50	220/1/50 380/3/50		220/1/50		380/3/50		
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor	Α	5.54	8.16		10.93		13.56		14.94		4.99	16.33 5.46		18.17	6.07	7.47	9.50	
	Indoor	A		0.7	1	0.	76						1.14						
Indoor Air Circulation, Max.	cfm		680	1,020		1,360		1,700			1,870		2,040			2,380		2,720	3,400
			400	60	0	80	00	1,	,000		1,100		1,200		1,400		1,600	2,000	
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height mm.										630								
	Width mm.		720	91	910		1,115		1,305		1,360		1,510		1,620		1,810		
	Depth	mm.			245								27	0 0					
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	625	660				750					870			1,210			
	Width	mm.	855					905											
	Depth	mm.	285	335															
Net Weight	ndoor kg. Dutdoor kg.		23	32		35			40	48			50			52		56	60
(น้ำหนักเครื่อง)			37	47	55	56		70							85		9	96	
Expansion Device Type (ชนิ	Capillary Tube (Outdoor unit)					Capillary Tube (Indoor unit)													
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Ro	tary Scroll Rotary Scroll			Rotary	Scroll	Rotary	Rotary Scroll			Rotary			Scroll			
Refrigerant Type (ชนิดสารท์	, ,										R-22								
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	inch		1/4 3/8															
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2 5/8 3/4 7/8																
	Coupler Style	Type		Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานแฟลร์)															
	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	inch		3/4															
(ขนาดท่อที่ใช้)		inch	1/4			3/8													
	Suction (ท่อดูด)	inch Type	1/2			5/8 3/4										7/8			
	Coupler Style		Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานแฟลร์)																
Pipe Length	Standard (มาตรฐานการ		7.5																
(ความยาวของท่อ)	Chargeless Pipe (น้ำยา		7.5 0.3 kg.																
	Minimum Pipe Length m.										4								
Measured Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Capacity Test Condition									°C.wb; Outdo									
	Maximum Test Condition								(V) (v) (V)		°C.wb; Outdo		4.0						
	Minimum Test Conditio							Indoo	r: 21 °C.db 15	°C.wb; Outdo	or : 21 °C.db 1	5 C.wb							

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

มอก. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

## บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14,15 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5 บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

## Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74, 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup> Floor, Bangna-Trad Road, Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778





