

DAIKIN










INVERTER

เครื่องปรับอากาศภายในห้องใต้ดิน

คู่มือการใช้งาน

รุ่น
FTKM09NV2S
FTKM12NV2S
FTKM15NV2S
FTKM18NV2S
FTKM24NV2S





สารบัญ

สิ่งที่ควรอ่านก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	2
รายชื่อของส่วนประกอบ	5
การเตรียมการก่อนใช้งาน	9

ระบบการทำงาน

การทำงานของฟังก์ชันระบายความชื้น (DRY)	
ทำความเย็น (COOL) พัดลม (FAN)	11
การปรับทิศทางลม	13
การทำงานของฟังก์ชันกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)	15
การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)	16
การทำงานของฟังก์ชันเต็มกำลัง (POWERFUL)	18
การทำงานของฟังก์ชันลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)	19
การทำงานของฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (ECONO) ...	20
การทำงานของฟังก์ชันตัวตั้งเวลา (TIMER)	21
การทำงานของฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER)	23

การดูแลรักษา




การดูแลรักษาและการทำความสะอาด	29
-------------------------------------	----

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	32
ข้อมูลจำเพาะ	34

หมายเหตุ :

ภาพประกอบในคู่มือเล่มนี้ใช้สำหรับอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากเครื่องจริง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- เก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ในสถานที่ที่ผู้ใช้งานสามารถนำมาใช้ได้ง่าย
- หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้วให้เก็บไว้ในที่ที่หยิบอ่านได้สะดวก ถ้าหากว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน ควรส่งคู่มือนี้ให้แก่ผู้ใช้งานใหม่ทุกครั้ง
- อ่านคู่มืออย่างละเอียด ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ต้องอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เป็นอย่างดี
- คู่มือฉบับนี้จัดแบ่งข้อควรระวังออกเป็น คำเตือน และ สิ่งที่ควรระวัง ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังดังกล่าวอย่างครบถ้วน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด มีความสำคัญต่อการรับรองความปลอดภัย

คำเตือน

หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เครื่องปรับอากาศ อาจเป็นสาเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย บุคคลได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

สิ่งที่ควรระวัง

หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เครื่องปรับอากาศ อาจเป็นสาเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเล็กน้อย หรือปานกลาง หรือบุคคลได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรหลีกเลี่ยง



ควรต่อสายดินของเครื่องปรับอากาศ



ห้ามสัมผัสเครื่องปรับอากาศ (รวมถึงรีโมทคอนโทรล) ในขณะที่มือเปียก



ข้อควรปฏิบัติตามคำแนะนำ



ห้ามทำให้เครื่องปรับอากาศ (รวมถึงรีโมทคอนโทรล) ได้รับความเปียกชื้น

คำเตือน

- อุปกรณ์ไม่ควรติดตั้งในห้องที่มีจุดกำเนิดไฟ (ตัวอย่างเช่น : ห้องที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊สและเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า)
- ห้ามเจาะหรือเผาไหม้
- พึงตระหนักว่าสารทำความเย็นไม่มีกลิ่น



- อุปกรณ์ต้องติดตั้งเพื่อปฏิบัติการ และติดตั้งในพื้นที่ที่ใหญ่กว่า 2.6 ตารางเมตร
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บ อย่าเปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อย่างเช่น บริเวณที่ตรวจพบว่ามีก๊าซที่ติดไฟง่าย หรือก๊าซที่สามารถกัดกร่อน อยู่ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ควรให้ร่างกายได้รับแรงลมโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลานาน
- อย่าเหยียบน้ำ ไม้ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศ หรือช่องดูดอากาศ เนื่องจากพัดลมกำลังหมุนด้วยความเร็วสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ให้ได้รับการบาดเจ็บได้
- อย่าพยายามซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ตัดแปลง หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ด้วยตัวเอง การทำงานที่ไม่ถูกต้องของเครื่อง อาจเป็นสาเหตุทำให้ เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ
- สำหรับการซ่อมแซม และการติดตั้งใหม่ ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของโดกินเพื่อขอรับคำแนะนำและข้อมูล
- อย่าถอด หรือตัดแปลงเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้
- ห้ามใช้สารทำความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่เครื่องใช้ภายนอก (R32) เมื่อทำการติดตั้ง, เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุง การใช้สารทำความเย็นชนิดอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องปรับอากาศและเป็นอันตรายต่อบุคคล

- สารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศมีความปลอดภัย แม้จะมีการรั่วไหลของสารดังกล่าวก็ตาม ในกรณีที่สารทำความเย็นรั่วไหลเข้ามาในห้อง และสัมผัสกับไฟจากเครื่องทำความร้อน หรืออุปกรณ์หุงต้มอาจทำให้เกิดก๊าซพิษได้ ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศจนกว่าจะได้รับคำยืนยันจากช่างบริการว่าการติดตั้งซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
- หากเครื่องปรับอากาศมีการทำความเย็นไม่เพียงพอ อาจเกิดสารทำความเย็นรั่ว ควรโทรติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย เมื่อต้องการทำการซ่อมแซมด้วยการเติมสารทำความเย็น ให้ตรวจสอบรายละเอียดการซ่อมแซมกับเจ้าหน้าที่บริการ
- อย่าพยายามติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง การติดตั้งเครื่องที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดไฟไหม้ หากต้องการทำการติดตั้ง กรุณาขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ
- เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ เช่น มีกลิ่นควันไฟ เป็นต้น ให้หยุดทำงาน และปิดแหล่งจ่ายไฟของเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดความปลอดภัย ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการลูกค้าของโดกิน
- จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วแบบต่อสายดิน หากไม่มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม





- เครื่องปรับอากาศต้องมีการต่อสายดิน การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ อย่าต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ หรือสายดินของโทรศัพท์



⚠️ สิ่งที่ต้องระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมคุณภาพ อย่าใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อความเย็นให้กับเครื่องมือเจียระไน อาหาร ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง หรืองานศิลปะ 
 - อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆ ต้นไม้ หรือสัตว์เลี้ยงรับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
 - อย่าวางอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเปลวไฟให้สัมผัสกับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง หรืออยู่ด้านล่างเครื่องปรับอากาศ เพราะความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือการเสียรูปทรงของเครื่องปรับอากาศ
 - อย่าปิดกันช่องระบายอากาศ หรือช่องดูดอากาศ ทิศทางลมที่อ่อนกำลังอาจทำให้เครื่องมีปัญหาในการทำงาน หรือทำงานได้ไม่เต็มที่
 - อย่ายื่น หรือนั่งบนเครื่องภายนอก อย่าวางวัตถุใดๆ บนเครื่องปรับอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บอย่าถอดเครื่องป้องกัน ฟิล์มออก
 - อย่าวางสิ่งของใดๆ ซึ่งต้องระวังรักษาให้ห่างจากความชื้น ไว้ที่ด้านล่างของเครื่องภายนอก หรือเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากบางกรณี ความชื้นในอากาศอาจทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำ และหยดลงมา
 - หลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบสภาพความเสียหายของฐานรอง และอุปกรณ์ต่างๆ
 - อย่าสัมผัสกับช่องดูดอากาศ และแผงอะลูมิเนียมของเครื่องภายนอก เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 - อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือผู้ที่ไม่แข็งแรงใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแล
 - เด็กเล็กควรอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ไปเล่นเครื่องปรับอากาศ
 - เก็บรีโมทคอนโทรลให้พ้นมือเด็กอ่อนและเด็กเล็ก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กรณีเด็กกลืนแบตเตอรี่โดยบังเอิญ
 - อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้เครื่องปรับอากาศ ไมเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
 - ห้ามให้เครื่องภายใน และเครื่องภายนอกได้รับการกระทบ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์จะได้รับความเสียหาย
 - ห้ามวางวัสดุไวไฟ เช่น กระป๋องสเปรย์ ในระยะน้อยกว่า 1 เมตร จากช่องลม, กระป๋องสเปรย์เมื่อโดนลมร้อนจากเครื่องภายนอก อาจมีการระเบิดได้
 - ห้ามวางวัตถุอื่นบริเวณเครื่องภายใน ซึ่งการกระทำนี้อาจมีผลต่อสมรรถนะ, คุณภาพของผลิตภัณฑ์และอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
 - โปรดระวัง ห้ามปล่อยให้สัตว์เลี้ยงถ่ายปัสสาวะที่เครื่องปรับอากาศ, การถ่ายปัสสาวะที่เครื่องปรับอากาศ อาจทำให้เชื้อซอตหรือเกิดประกายไฟ
 - อย่าวางหรือชนบนหน้ากากเปิด/ปิด เพราะหน้ากากเปิด/ปิด อาจจะหลุดลงมาและเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
 - อย่าแกว่งหน้ากากเปิด/ปิดไปมา เพราะหน้ากากเปิด/ปิดอาจจะกระทบผู้อื่นหรือวัตถุใดๆและได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้
 - อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆ เล่นหน้ากากเปิด/ปิด เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 - อย่าดึงสายไฟ เพราะสายไฟอาจจะขาด และหน้ากากเปิด/ปิด อาจจะหลุดลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 - อย่าวางสิ่งกีดขวางการเปิด/ปิด เพราะอาจจะทำให้หน้ากากเปิด/ปิดหลุด และทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 - อย่างอหรือทำให้สายไฟเสียหาย เพราะอาจทำให้สายไฟขาดและหน้ากากเปิด/ปิดหลุด และอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 - อย่าวางสิ่งของบนหน้ากากเปิด/ปิด ไมเช่นนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบกับผลิตภัณฑ์
 - อย่าใช้บันไดที่ไม่มีความมั่นคงในการทำงานหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ไมเช่นนั้นอาจล้มหรือได้รับบาดเจ็บ
 - ควรวางรีโมทในตำแหน่งที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของรีโมทที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย
-
- เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดออกซิเจน ควรมีการระบายอากาศในห้องอย่างเพียงพอ หากมีการใช้งานอุปกรณ์ที่จุดไฟร่วมกับเครื่องปรับอากาศ 
 - ก่อนที่จะทำความสะอาด ควรปิดเครื่อง ดึงเบรกเกอร์หรือถอดสายไฟออก อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือบาดเจ็บได้
 - อย่าเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ เพราะอาจทำให้เครื่องมีปัญหา หรือเกิดไฟไหม้
 - วางท่อน้ำทิ้งในตำแหน่งที่สามารถระบายน้ำได้สะดวก การระบายน้ำที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความชื้นที่ตัวอาคารเพอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 - อย่าวางสิ่งของบริเวณใกล้ๆ ตัวเครื่องติดตั้งภายนอก และระวังมิให้ไปไม้ และฝุ่นละอองสะสมรอบๆ ตัวเครื่อง ไปไม้อาจเป็นตัวนำให้สัตว์เล็กๆ เข้าไปในตัวเครื่อง ซึ่งสามารถทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ เกิดควีน หรือไฟไหม้ได้ ถ้าหากสัตว์เล็กๆนั้นไปสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้า
-
- อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่มือเปียก 
-
- อย่าใช้น้ำล้างเครื่องปรับอากาศ ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเท่านั้น
 - อย่าวางสิ่งของต่างๆ เช่น ภาชนะที่บรรจุน้ำ แจกัน กระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดก็ตามไว้ด้านบนของเครื่องปรับอากาศ น้ำอาจจะตกลงในตัวเครื่อง และทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพ เป็นผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 



สถานที่สำหรับติดตั้ง

- หากต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสภาพแวดล้อมประเภทต่อไปนี้ ควรขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย
 - การติดตั้ง ณ บริเวณที่มีน้ำมัน หรือสถานที่ที่มีไอน้ำ หรือเขม่า
 - สภาพแวดล้อมที่มีเกลือ เช่น บริเวณชายทะเล
 - การติดตั้ง ณ บริเวณที่มีก๊าซซัลไฟด์ เช่น น้ำพุร้อน
 - เครื่องควอยู่ห่างจากโทรทัศน์หรือวิทยุไม่น้อยกว่า 1 เมตร (เครื่องอาจทำให้เกิดการรบกวนของภาพและเสียงได้)
 - น้ำทิ้งจากเครื่องคอมเพรสเซอร์ ต้องมีการปล่อยลงในบริเวณที่มีการระบายน้ำได้สะดวก

การพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสียงรบกวนที่อาจก่อความรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน






- ควรเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังต่อไปนี้
 - ก. บริเวณที่มีความแข็งแรง และรองรับน้ำหนักของเครื่องได้ โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือเสียงการสั่นสะเทือนจากการทำงาน
 - ข. บริเวณที่ลมจากเครื่องภายนอก หรือบริเวณที่เสียงจากการทำงานเครื่องภายนอกจะไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
 - ห้ามวางสิ่งกีดขวางไว้ใกล้ทางออกของลมจากเครื่องภายนอกอาจทำให้ความสามารถในการทำงานของเครื่องลดลง หรือเกิดเสียงดังจากการทำงานของเครื่อง
- หากเกิดเสียงดังในระหว่างการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

การทำงานของระบบไฟฟ้า

- สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรใช้แผงวงจรไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับใช้กับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ความร้อน หรือเพลิงไหม้


การเคลื่อนย้ายระบบ

- การเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศต้องอาศัยความรู้ และความชำนาญเฉพาะทาง ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หากการเคลื่อนย้ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์ หรือการต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม






รายชื่อของส่วนประกอบ

■ เครื่องปรับอากาศภายใน (สำหรับรุ่น FTKM09/12/15NV2S)




(สำหรับรุ่น FTKM18/24NV2S)





■ เครื่องภายนอก
(สำหรับรุ่น RKM09/12/15/18*/24*NV2S)



■ เครื่องปรับอากาศภายใน

1. ตัวกรองอากาศ
2. ตัวฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติดักกลิ่นแบบโฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทต์:
 - ตัวฟอกเหล่านี้จะติดอยู่ภายในตัวกรองอากาศ
3. ช่องดูดอากาศ
4. หน้ากากด้านหน้า
5. แคมเปิด - ปิด หน้ากากด้านหน้า
6. เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิห้อง:
 - ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบบริเวณเครื่องปรับอากาศ
7. เซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะ
 - ทำหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของบุคคล และสลับเปลี่ยนกันระหว่างโหมดปกติและโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ (หน้า 16)
8. จอแสดงผล
9. ช่องระบายอากาศ
10. บานเกล็ดแนวอนอน: (หน้า 13)
11. บานเกล็ดแนวตั้ง:
 - บานเกล็ดแนวตั้งจะอยู่ในช่องระบายอากาศ (หน้า 13)

12. สวิตช์เปิด/ปิด (ON/OFF) ของเครื่องปรับอากาศ: (หน้า 11)

- กดสวิตช์นี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด
- โหมดการทำงานมีการระบุไว้ในตารางต่อไปนี้




โหมด	การตั้งค่าอุณหภูมิ	อัตราแรงลม
COOL	22 องศาเซลเซียส	อัตโนมัติ (AUTO)

- สวิตช์นี้สามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อรีโมทคอนโทรลหายไป


13. สัญญาณไฟบอกการทำงาน (สีเขียว)
14. สัญญาณไฟตัวตั้งเวลา (สีส้ม): (หน้า 21)
15. สัญญาณไฟฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) (สีเขียว): (หน้า 16)
16. ตัวรับสัญญาณ:
 - ทำหน้าที่รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
 - เมื่อเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณ ท่านจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ
 - เริ่มการทำงาน บี๊บ- บี๊บ
 - มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า บี๊บ
 - หยุดการทำงาน บี๊บปปป

■ เครื่องปรับอากาศภายนอก


17. ช่องดูดอากาศ (ด้านหลัง และด้านข้าง)
18. ช่องระบายอากาศ
19. ท่อสารทำความเย็น และสายไฟเครื่องปรับอากาศ
20. ท่อระบายน้ำทิ้ง
21. ขั้วสำหรับต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายดิน:
 - อยู่ในในฝาดรอปนี้
22. เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศภายนอก: (ด้านหลัง)
 - ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบเครื่องปรับอากาศ



■ การใช้รีโมทคอนโทรล




เปิดฝาครอบด้านหน้า



การเตรียมการก่อนใช้งาน


■ การใส่แบตเตอรี่

1. เลื่อนฝาครอบด้านหน้า และเปิดออก
2. ใส่แบตเตอรี่แห้งสองก้อน (AAA)
3. ใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับเข้าที่



■ การติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลบนผนัง

- เลือกบริเวณที่สัญญาณสามารถส่งถึงเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลบนผนัง เสาคือ เป็นต้น ด้วยสลักเกลียวที่ให้มาพร้อมกับที่ใส่
- ใส่รีโมทคอนโทรลลงในที่ใส่รีโมทคอนโทรล



โปรดทราบ

■ เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- เมื่อจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน และเปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าทั้งสองก้อนพร้อมกัน
- เมื่อไม่ได้ใช้ระบบเป็นระยะเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรี่ออก
- แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี แต่ถ้ารีโมทคอนโทรลเริ่มมีการแสดงผลบนหน้าจอจางลง และประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณลดลงก่อนเวลา 1 ปี กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งคู่อีกใหม่โดยใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA
- แบตเตอรี่ที่ใส่มาจากรีโมทคอนโทรล จัดเตรียมไว้สำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ผลิตเครื่องปรับอากาศ

■ เกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

- อย่าวางรีโมทคอนโทรลโดนแสงแดดโดยตรง
- ฝุ่นละอองที่จับตัวอยู่ที่ตัวส่งหรือตัวรับสัญญาณ อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของรีโมทคอนโทรล ควรใช้ผ้านุ่มเช็ดฝุ่นละอองออก
- การรับส่งสัญญาณอาจไม่สามารถทำได้ หากมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทเตอร์ (เช่น หลอดไฟแบบอินเวอร์เตอร์) อยู่ในห้อง หากเกิดกรณีนี้ขอให้อุปกรณ์กับทางร้านที่จำหน่าย
- หากสัญญาณของรีโมทคอนโทรลส่งให้อุปกรณ์อื่นทำงาน ให้เลื่อนอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังบริเวณอื่นหรือขอคำปรึกษากับทางร้านที่จำหน่าย

■ การตั้งนาฬิกา

1. กด “ปุ่มนาฬิกา (CLOCK)”

- 0:00 จะแสดง
- “MON” และ “⊕” จะกระพริบ

2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)”

3. กด “ปุ่มนาฬิกา (CLOCK)”

- “⊕” จะกระพริบ

4. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อกำหนด ให้นาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบัน


- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ค้างไว้เวลาที่แสดงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว

5. กด “ปุ่มนาฬิกา (CLOCK)”

- “.” จะกระพริบ

■ การยกเบรกเกอร์ขึ้น

- การยกเบรกเกอร์ขึ้นจะทำให้บานเกล็ดแนวนอนเปิดหลังจากนั้นปิดลงอีกครั้งหนึ่ง (ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานตามปกติ)



หมายเหตุ

■ โปรดทราบเกี่ยวกับการตั้งนาฬิกา

- ถ้าตั้งนาฬิกาให้แสดงเวลาปัจจุบันไม่ถูกต้อง การตั้งเวลาเปิด การตั้งเวลาปิดและฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะทำงานไม่ตรงตามที่กำหนด

■ เคล็ดลับเพื่อการประหยัดพลังงาน

- ควรระวังไม่ให้ห้องเย็นจนเกินไป
- รักษาการตั้งค่าอุณหภูมิที่ระดับปานกลางจะช่วยประหยัดพลังงาน
- ติดผ้าม่าน หรือมู่ลี่ที่หน้าต่าง
- การปิดบังแสงแดด และอากาศจากภายนอกจะส่งผลช่วยเพิ่มความเย็น
- ตัวกรองอากาศที่มีการอุดตัน อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานด้วยประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองพลังงาน ควรทำความสะอาดตัวกรองทุกๆ สองสัปดาห์
- เครื่องปรับอากาศมักใช้กำลังไฟฟ้าน้อย แม้ในขณะที่ไม่ได้เรียกใช้งาน
- หากไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เช่น ในฤดูหนาว ให้ดึงเบรกเกอร์ลง (ปิด)
- ควรใช้เครื่องปรับอากาศตามสภาวะดังต่อไปนี้

ระดับการตั้งค่าอุณหภูมิที่แนะนำ
สำหรับโหมดทำความเย็น: 26-28 องศาเซลเซียส

โหมด	สภาวะการทำงาน	หากการทำงานอยู่นอกเหนือขอบเขตเหล่านี้
COOL	อุณหภูมิภายนอก: 19.4 ถึง 46 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายใน: 18 ถึง 32 องศาเซลเซียส ความชื้นภายใน: สูงสุดถึง 80%	<ul style="list-style-type: none">• อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอาจตัดการทำงาน• อาจเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำที่เครื่องปรับอากาศ และหยดลงมา
DRY	อุณหภูมิภายนอก: 19.4 ถึง 46 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายใน: 18 ถึง 32 องศาเซลเซียส ความชื้นภายใน: สูงสุดถึง 80%	<ul style="list-style-type: none">• อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอาจทำงานเพื่อหยุดการทำงาน• อาจเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำที่เครื่องปรับอากาศ และหยดลงมา

- การทำงานเกินขอบเขตของความชื้น และอุณหภูมิที่แสดงในตารางนี้ อาจทำให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตัดการทำงานของระบบ




การทำงานของฟังก์ชันระบายความชื้น (DRY) ทำความเย็น (COOL) พัดลม (FAN)

เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามโหมดการทำงานที่ท่านเลือก
และในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่อง เครื่องปรับอากาศจะทำงานในโหมดเดิมที่เลือกไว้

■ การเริ่มใช้งาน

1. กด “ปุ่มตัวเลือกโหมด (MODE)” และเลือกโหมดการทำงาน



- การกดปุ่มแต่ละครั้งจะกำหนดการตั้งค่าโหมดไปตามลำดับ

-  : ระบายความชื้น
-  : ทำความเย็น
-  : พัดลม



2. กด “ปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF)”

- “ON” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
- สัญญาณไฟบอกการทำงาน (OPERATION) จะสว่างขึ้น




■ การหยุดใช้งาน



3. กด “ปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF)” อีกครั้ง

- “ON” บนจอแสดงผลจะดับลง
- สัญญาณไฟแสดงการทำงาน (OPERATION) จะดับลง

■ การเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ






4. กด “ปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP)”

โหมดระบายความชื้น(DRY)หรือพัดลม(FAN)	โหมดทำความเย็น (COOL)
ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้	กด “▲” เพื่อเพิ่มอุณหภูมิและกด “▼” เพื่อลดอุณหภูมิ
	ตั้งค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการ 





■ การเปลี่ยนการตั้งค่าอัตราแรงลม

5. กด “ปุ่มการตั้งพัดลม (FAN)”

โหมดระบายความชื้น (DRY)	โหมดทำความเย็น (COOL) หรือพัดลม (FAN)
การตั้งอัตราแรงลม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	การตั้งระดับอัตราแรงลม มี 5 ระดับเริ่มจาก “  ” ถึง “  ” และ “  ” “  ” ให้เลือกใช้ได้ 




- การทำงานแบบเก็บเสียงของเครื่องปรับอากาศ

เมื่อตั้งแรงลมไว้ที่ “” เสียงเครื่องปรับอากาศจะเงียบขึ้น
ใช้วิธีนี้เมื่อต้องการให้เสียงเงียบยิ่งขึ้น
เครื่องนี้อาจสูญเสียกำลัง เมื่อกำลังของใบพัดถูกตั้งไว้ที่ระดับอ่อน



หมายเหตุ

- หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานแบบทำความเย็น
 - เครื่องปรับอากาศนี้ทำให้ห้องเย็นลงโดยการเป่าอากาศร้อนภายในห้องออกไป ดังนั้นหากอุณหภูมิภายนอกสูง ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะลดลง
- หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานแบบระบายความชื้น (DRY)
 - ชิปคอมพิวเตอรืที่อยู่ในเครื่องจะทำงานเพื่อกำจัดความชื้นในห้อง ในขณะที่รักษาอุณหภูมิไว้เท่าที่จะทำได้ โดยชิปนี้จะควบคุมอุณหภูมิ และกำลังของใบพัดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเองได้
- หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งอัตราแรงลม
 - ยิ่งอัตราของแรงลมมีน้อย ความเย็นก็จะน้อยลงด้วยเช่นกัน
- หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งอัตราแรงลมหรือการตั้งค่าอุณหภูมิ
 - ในกรณีการปรับตั้งค่าอัตราแรงลมหรือการตั้งค่าอุณหภูมิขึ้น-ลง สามารถปรับได้ทั้งขณะเครื่องเปิดและปิดการทำงาน




การปรับทิศทางลม

ท่านสามารถปรับทิศทางของการกระจายลม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของท่าน


■ การปรับบานเกล็ดแนวนอน


1. กด “ปุ่มปรับทิศทางลม (SWING) ”

- เครื่องหมาย “” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล บานเกล็ดจะเริ่มส่ายขึ้นลง

2. เมื่อบานเกล็ดแนวนอนอยู่ในตำแหน่งที่ท่านต้องการ


กด “ปุ่มส่ายบานเกล็ด (SWING) ” อีกครั้ง

- บานเกล็ดแนวนอนจะหยุดเคลื่อนไหว
- “” บนจอแสดงผลจะดับลง




■ การปรับบานเกล็ดแนวตั้ง



3. กด “ปุ่มส่ายบานเกล็ด (SWING) ”

- “” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล

4. เมื่อบานเกล็ดแนวตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ท่านต้องการ

กด “ปุ่มส่ายบานเกล็ด (SWING) ” อีกครั้ง

- บานเกล็ดแนวตั้งจะหยุดเคลื่อนไหว
- “” บนจอแสดงผลจะดับลง



■ การเริ่มการไหลเวียนอากาศแบบ 3 ทิศทาง

กด “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING) ” แล้วสัญลักษณ์ “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING) ” : “” และ “” บนจอแสดงผลจะสว่างขึ้น จากนั้นบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งจะเคลื่อนที่สลับกัน

■ การยกเลิกการไหลเวียนอากาศแบบ 3 ทิศทาง

กด “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING) ” หรือ “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING) ”

■ การทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)

- ตรวจสอบการทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) ในส่วนของ “การทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)” และ “การทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” (หน้า 15,16)

หมายเหตุเกี่ยวกับมุมของบานเกล็ดแนวนอนและบานเกล็ดแนวตั้ง

- เมื่อเลือก “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING)” ช่วงการส่ายของบานเกล็ดแนวนอนจะขึ้นอยู่ที่โหมดการทำงาน (ดูรูปประกอบ)


■ การไหลเวียนอากาศแบบ 3 ทิศทาง

- การไหลเวียนอากาศแบบสามทิศทางจะหมุนเวียนอากาศเย็นซึ่งมักจะรวมตัวบริเวณพื้นห้อง และอากาศร้อนซึ่งมักจะรวมตัวอยู่บริเวณเพดาน ให้กระจายไปทั่วห้อง เป็นการป้องกันการสะสมความเย็นและความร้อน


■ โปรดทราบ

- โปรดปรับมุมของบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งด้วยรีโมทคอนโทรลเสมอ การพยายามปรับบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งด้วยมือในขณะที่บานเกล็ดกำลังส่าย อาจทำให้กลไกเสียหายได้
- โปรดปรับมุมของบานเกล็ดแนวตั้งด้วยรีโมทคอนโทรลเสมอ เนื่องจากภายในช่องระบายอากาศมีพัดลมซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง

โหมดทำความเย็น(COOL) และลดความชื้น(DRY)



โหมดพัดลม(FAN)



* ชัตจํากัดบน และชัตจํากัดล่างโปรดดูที่มุมบานเกล็ด

* มุมบานเกล็ด

เครื่องปรับอากาศ	COOL	DRY	FAN
FTKM09/12/15NV2S	15° ~ 45°	15° ~ 45°	5° ~ 80°
FTKM18/24NV2S	15° ~ 50°	15° ~ 50°	15° ~ 70°



การทำงานของฟังก์ชันกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)

อากาศจะเป่าขึ้นด้านบนเมื่ออยู่ในโหมดการทำงานเย็นซึ่งจะกระจายอากาศเพื่อสร้างความสบายโดยไม่เป่าเข้าตัวบุคคลโดยตรง

■ การเริ่มต้นการทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)

1. กด “ปุ่ม (COMFORT/SENSOR)”

และเลือก “” บนจอแสดงผล


- การกดปุ่มการทำงานฟังก์ชันกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT)/ตาอัจฉริยะ (SENSOR) แต่ละครั้ง จะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
- เมื่อเลือก “ ” จากรูปต่อไปนี้ เครื่องปรับอากาศ จะทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) และตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) พร้อมกัน



■ การยกเลิกการทำงานแบบการกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)


2. กด “ปุ่ม (COMFORT/SENSOR)”

- กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”



หมายเหตุเกี่ยวกับ “การทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)”

- ตำแหน่งของบานเกล็ดแนวนอนจะเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้ลมเป่าเข้าสู่คนที่อยู่ภายในห้องโดยตรง
- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) และแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ปริมาณของลมจะถูกตั้งเป็นแบบอัตโนมัติ (AUTO) หากมีการเลือกทิศทางลมขึ้นหรือลง ฟังก์ชันการกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) จะถูกยกเลิก
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด
- ฟังก์ชันการกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) จะกำหนดการปรับทิศทางลมดังต่อไปนี้ บานเกล็ดแนวนอนจะส่ายขึ้นในการทำงานแบบทำความเย็นเพื่อให้ลมเป่าขึ้นด้านบน



การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

“ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” คือเซ็นเซอร์อินฟราเรด
ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์

■ การเริ่มการทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

1. กด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR” และเลือก

“ ” บนจอแสดงผล

- การกด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR”
แต่ละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
- เมื่อเลือก “ ” จากรูปต่อไปนี้ เครื่องปรับอากาศ
จะทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)
และแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)
พร้อมกัน




- การทำงานข้างต้นจะหยุดการเคลื่อนไหวของบานเกล็ดแนวนอน

■ การยกเลิกการทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)



2. กด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR”

- กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”



[ตัวอย่าง]





การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)


“การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” มีประโยชน์สำหรับการประหยัดพลังงาน

■ การทำงานระบบประหยัดพลังงาน



- ปรับอุณหภูมิจากค่าที่ตั้งไว้โดยสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสในการทำความเย็น (COOL) / สูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสในโหมดลดความชื้น (DRY)
- ลดอัตราแรงลมลงเล็กน้อยในโหมดพัดลม (FAN)
- หากตรวจจับไม่พบคนภายในห้องเป็นเวลา 20 นาที

หมายเหตุเรื่องข้อควรระวังเกี่ยวกับ “ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)”

- ระยะเวลาทำงานเป็นดังต่อไปนี้



- เซ็นเซอร์อาจไม่ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่ใดๆ ที่อยู่ไกลเกิน 7 เมตร (โปรดตรวจสอบระยะการทำงาน)
- ความไวในการตรวจจับของเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศ ความเร็วของคนที่ผ่านมา ช่วงอุณหภูมิ และอื่นๆ
- นอกจากนี้ ตัวเซ็นเซอร์ยังตรวจจับผิดพลาดได้ โดยตรวจสอบว่าสิ่งแวดล้อม แสงแดด ม่านที่ปิดหรือโหว และแสงสะท้อนจากกระจกเป็นคนที่ผ่านไปมาได้
- การทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) จะไม่ทำงานระหว่างที่ใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)
- โหมดการทำงานในเวลากลางคืน (NIGHT SET) (หน้า 21) จะไม่ทำงานในระหว่างที่ใช้การทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)



■ ผลงาน “การทำงานของฟังก์ชันกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)” และ “การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” เข้าด้วยกัน

1. การกด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR” และเลือก “ ” บนจอแสดงผล

- การกด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR” แต่ละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล





2. ยกเลิกการทำงาน กด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR”

- กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”

- เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) และแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) ร่วมกันได้
- ปริมาณของลมจะถูกตั้งเป็นแบบอัตโนมัติ (AUTO) หากมีการเลือกทิศทางลมขึ้นหรือลง ฟังก์ชันการกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) จะถูกยกเลิก เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าวางวัตถุขนาดใหญ่ไว้ใกล้เซ็นเซอร์ นอกจากนี้ ให้วางเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องทำความเย็นให้อยู่นอกพื้นที่การตรวจจับของเซ็นเซอร์ เนื่องจากเซ็นเซอร์อาจ ตรวจจับวัตถุที่ไม่ควรตรวจจับ
- อย่าทุบหรือกดเซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) อย่างแรง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติได้




การทำงานของฟังก์ชันเต็มกำลัง (POWERFUL)

การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะเร่งการทำความเย็นไม่ว่าในโหมดการทำงานใดให้สูงสุดอย่างรวดเร็ว โดยเครื่องจะทำงานด้วยขีดความสามารถสูงสุด

■ การเริ่มใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)


1. กด “ปุ่มการทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)”

- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะสิ้นสุดใน 20 นาที จากนั้นระบบจะทำงานตามที่ตั้งค่าไว้ก่อนการใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
- “” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
- ขณะใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) ฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้

■ การยกเลิกการใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)


2. กด “ปุ่มการทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)” อีกครั้ง

- “” บนจอแสดงผลจะดับลง



หมายเหตุ


■ หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)


- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะไม่สามารถใช้ร่วมกับการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) แบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) หรือแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) ได้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด
- การตั้งค่าการทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะทำได้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่เท่านั้น การกดปุ่มหยุดการทำงานจะทำให้การตั้งค่าต่างๆ ถูกยกเลิก และ “” บนจอแสดงผลจะดับลง
- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะไม่เพิ่มขีดความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ หากเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานด้วยขีดความสามารถสูงสุด
- **ในการทำงานแบบทำความเย็น (COOL)**
เพื่อเร่งการทำความเย็นให้สูงสุด การทำงานของเครื่องภายนอกจะเพิ่มขึ้นและอัตราแรงลมจะถูกเร่งให้สูงสุด อุณหภูมิและอัตราแรงลมจะไม่สามารถปรับได้
- **ขณะทำงานแบบลดความชื้น (DRY)**
การตั้งอุณหภูมิจะลดลง 2.5 องศาเซลเซียส และอัตราแรงลมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- **ขณะทำงานแบบพัดลม (FAN)**
อัตราแรงลมจะถูกตั้งไว้คงที่ ที่อัตราสูงสุด

การทำงานของฟังก์ชันลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

การทำงานแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) จะปรับระดับเสียงของเครื่องภายนอกให้เบาลงโดยการเปลี่ยนความถี่และความเร็วของพัดลมในเครื่องภายนอก ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับช่วงกลางคืน

■ การเริ่มการทำงานของฟังก์ชันลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)


1. กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO)/ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)” และเลือก “” บนหน้าจอแสดงผล

- กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO)/ ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)” แต่ครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
- เมื่อเลือก “” จากรูปต่อไปนี้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานแบบลดระดับเสียง เครื่องภายนอก (QUIET) และแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) พร้อมกัน



■ การยกเลิกการทำงานฟังก์ชันลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

2. กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO)/ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)”
 - กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”



1, 2

หมายเหตุ


■ หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)


- ฟังก์ชันนี้ทำงานในโหมดให้ความเย็น (ไม่สามารถใช้ในโหมดพัดลมและโหมดลดความชื้นได้)
- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) และแบบลดระดับเสียงของเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้
เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด
- การทำงานแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) จะไม่ลดความถี่หรือความเร็วของพัดลม หากความถี่หรือความเร็วของพัดลมอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว


การทำงานของฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (ECONO)

การทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) คือฟังก์ชันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยการลดค่าของการใช้พลังงานสูงสุดลง ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการความมั่นใจว่าเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าจะไม่ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีการใช้เครื่องปรับอากาศพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

■ การเริ่มการทำงานของฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (ECONO)

1. กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO) / ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)” และเลือก “” บนหน้าจอแสดงผล

- กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน(ECONO)/ปุ่มลดระดับเสียง(QUIET)” แต่ละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
- เมื่อเลือก “” จากรูปต่อไปนี้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานแบบประหยัดพลังงาน(ECONO) และแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอกพร้อมกัน(QUIET) พร้อมกัน




■ การยกเลิกการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO)

2. กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO) / ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)”


 - กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”
 - “” บนจอแสดงผลจะดับลง

กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน



- แผนภาพนี้ใช้เพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น
- กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่เครื่องปรับอากาศใช้ในช่วงการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) จะแปรผันตามเครื่องภายนอกที่เชื่อมต่อกัน

หมายเหตุ

- การตั้งค่าการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) จะทำได้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่เท่านั้น การกดปุ่มปิด (OFF) จะทำให้การตั้งค่าถูกยกเลิก และ “” บนจอแสดงผลจะดับลง
- การทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) คือฟังก์ชันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยการจำกัดการใช้พลังงานสูงสุดของเครื่องภายนอก (ความถี่ในการทำงาน)
- ฟังก์ชันการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) สามารถใช้ได้ในการทำงานแบบทำความเย็น (COOL) และลดความชื้น (DRY)
- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) และแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด
- หากระดับการใช้พลังงานอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว การทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) จะไม่ลดการใช้พลังงาน

การทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลา (TIMER)

ฟังก์ชันตั้งเวลา มีประโยชน์สำหรับการเปิดปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ในตอนกลางคืนหรือตอนเช้า นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้การตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) และการตั้งเวลาเปิด (ON TIMER) ร่วมกันได้อีกด้วย

■ การใช้การตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)

- ตรวจสอบว่าเวลาถูกต้อง หากไม่ถูก โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน (หน้า 10)

1. กด “ปุ่มตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)”

- 0:00 จะแสดงขึ้น
- “OFF” จะกระพริบ
- “⌚” และวันจะดับลง

2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” จนกว่า

ค่าการตั้งเวลาจะถึงจุดที่ท่านต้องการ

- การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่า เวลา 10 นาที การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จะเปลี่ยน การตั้งค่าเวลาอย่างรวดเร็ว

3. กด “ปุ่มตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)” อีกครั้ง

- “OFF” และเวลาที่ตั้งไว้จะดับลง
- สัญลักษณ์ไฟบอกการตั้งเวลา (TIMER) จะเป็นสีส้ม




■ การยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)

4. กด “ปุ่มยกเลิก (CANCEL)”

- “OFF” และเวลาที่ตั้งไว้จะดับลง
- “⌚” และวันจะดับลง
- สัญลักษณ์ไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) จะดับลง

หมายเหตุ

- ในขณะที่ตั้งเวลา (TIMER) จะไม่มีการแสดงเวลาปัจจุบัน
- เมื่อท่านตั้งเวลาเปิด/ปิด (ON/OFF TIMER) การตั้งค่าเวลาจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ หน่วยความจำจะถูกลบเมื่อมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
- เมื่อมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งเวลาเปิด/ปิด (ON/OFF TIMER) ระยะเวลาของการทำงานจริง อาจเปลี่ยนแปลงจากเวลาที่ผู้ใช้ป้อน (สูงสุดประมาณ 10 นาที)
- โหมดการทำงานในเวลากลางคืน (NIGHT SET)
เมื่อมีการตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) เครื่องปรับอากาศจะปรับค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (เพิ่มขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส ในโหมดการทำงานเย็น (COOL)) เพื่อป้องกันไม่ให้ความเย็นมากเกินไป จึงช่วยให้ท่านหลับสบาย



■ การใช้การทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลาเปิด (ON TIMER)

- ตรวจสอบว่าเวลาถูกต้อง หากไม่ถูก โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน (หน้า 10)

1. กด “ปุ่มตั้งเวลาเปิด (ON TIMER)”

- “6:00” จะแสดงขึ้น
- “ON” จะกระพริบ
- “🕒” และวันจะแสดงบนหน้าจอ


2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” จนกว่าค่า

การตั้งเวลาจะถึงจุดที่ท่านต้องการ

- การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่าเวลา 10 นาที การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จะเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาอย่างรวดเร็ว

3. กด “ปุ่มตั้งเวลาเปิด (ON TIMER)” อีกครั้ง

- “ON” และเวลาที่ตั้งไว้จะแสดงบนหน้าจอ
- สัญลักษณ์ไฟบอกการตั้งเวลา (TIMER) จะเป็นสีส้ม




■ การยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)

4. กด “ปุ่มยกเลิก (CANCEL)”

- “ON” และเวลาที่ตั้งไว้จะแสดงบนหน้าจอ
- “🕒” และวันจะแสดงบนหน้าจอ
- สัญลักษณ์ไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) จะดับลง

■ การใช้งานการตั้งเวลาเปิด (ON TIMER) และการตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) ร่วมกัน

- ตัวอย่างการตั้งค่าซึ่งใช้การตั้งเวลา 2 ค่าร่วมกันแสดงไว้ข้างล่าง



โปรดทราบ

■ ในกรณีต่อไปนี้ โปรดตั้งเวลาอีกครั้งหนึ่ง




- หลังจากปิดเบรกเกอร์
- หลังกระแสไฟฟ้าดับ
- หลังการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

การทำงานของฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER)

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER) ถึง 4 รูปแบบ ในแต่ละวัน เพื่อความสะดวกสบายตามรูปแบบการใช้ชีวิตของครอบครัว

■ การใช้งานฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER) สำหรับกรณีนี้

ตัวอย่าง : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการตั้งค่าเวลาเหมือนกัน ขณะที่สุดสัปดาห์มีการตั้งเวลาที่แตกต่างกันไป


[วันจันทร์]	<p>ทำการตั้งเวลาโปรแกรม 1-4 (หน้า 24)</p> 
[วันอังคารถึงวันศุกร์]	<p>การใช้ฟังก์ชันตัดลอก สำหรับวันอังคารถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีการตั้งค่าเวลาเหมือนกันกับวันจันทร์ (หน้า 26)</p> 
[วันเสาร์]	<p>ไม่มีการตั้งค่าเวลา</p>
[วันอาทิตย์]	<p>ทำการตั้งเวลาโปรแกรม 1-4 (หน้า 24)</p> 

- ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ 4 รูปแบบต่อวัน และ 28 รูปแบบต่อสัปดาห์, ฟังก์ชันตัดลอก จะมีผลเมื่อมีการตั้งค่าล่วงหน้าไว้แล้ว
- ยกตัวอย่างการตั้งค่า เปิด-เปิด-เปิด-เปิด เช่น ให้เครื่องปรับอากาศทำงานและตั้งค่าให้เปลี่ยนอุณหภูมิ, นอกจากนี้การตั้งค่า ปิด-ปิด-ปิด-ปิด สามารถตั้งเวลาปิดอย่างเดียวได้ในแต่ละวัน ซึ่งเครื่องปรับอากาศจะปิดอัตโนมัติถ้าผู้ใช้งานลืมปิด

■ การใช้งานฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์

การตั้งค่า

- โปรดแน่ใจว่าได้ตั้งค่าวันและเวลาแล้ว, ถ้ายังให้ตั้งค่าวันและเวลา (หน้า 10)



1. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”

- วันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าของวันปัจจุบันจะแสดงผล
- สามารถตั้งค่าได้ 1 ถึง 4 รูปแบบต่อวัน

2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าที่ต้องการ

- กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเปลี่ยนวันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้า

3. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”

- วันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าจะถูกตั้งค่า
- “ WEEKLY ” และ ON จะกระพริบ

4. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ


- กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเปลี่ยน ON หรือ OFF ของแต่ละลำดับ
- กด การตั้งค่าจะถูกแสดงบนจอ LCD ตามลำดับ



- ในกรณีที่ตั้งค่าล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว, เลือก “Blank” เพื่อลบการตั้งค่าล่วงหน้า
- ไปที่ขั้นตอนที่ 9 ถ้า “Blank” ถูกเลือก
- กด “ปุ่มย้อนกลับ (BACK)” เพื่อกลับไปตั้งค่าวันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้า

5. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”

- เวลาเปิด/ปิด จะถูกตั้งค่า
- “ WEEKLY ” และเวลาจะกระพริบ




การทำงานของฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER)

6. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ

- เวลาจะสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 : 00 ถึง 23 : 50 โดยจะเพิ่มครั้งละ 10 นาที
- กด “ปุ่มกลับไป (Back)” เพื่อทำการกลับไปทำการตั้งค่าฟังก์ชัน ปิด/เปิด เวลา
- ไปขั้นตอนที่ 9 เมื่อตั้งค่าเวลาปิด

7. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”

- เวลาจะทำการตั้งค่า
- “ WEEKLY” และ อุณหภูมิจะกระพริบ

8. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เลือกอุณหภูมิที่ต้องการ


- อุณหภูมิจะตั้งค่าได้ตั้งแต่ 10°C และ 32°C COOL หรือ AUTO : เครื่องทำงานที่ 18°C แม้ว่าถูกตั้งค่าไว้ 10-17°C
- กด “ปุ่มกลับไป (Back)” เพื่อกลับไปตั้งค่าเวลา
- อุณหภูมิที่ตั้งค่าจะแสดงผลเมื่อตั้งค่าเป็น ON

9. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”

- ต้องแน่ใจว่าพื้นที่รอบๆ เครื่องปรับอากาศในบ้าน และสังเกตว่าจะมีเสียงและไฟกระพริบที่เครื่องปรับอากาศในบ้าน
- อุณหภูมิจะถูกตั้งค่าในขณะที่ทำการตั้งเวลาเปิด (ON TIMER) ทำงาน และเวลาจะถูกตั้งค่าในขณะที่การตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) ทำงาน
- การตั้งค่าลำดับต่อไปจะแสดงผล
- ต้องการตั้งค่าต่อไป ให้ย้อนกลับไปทำตามตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4
- ไฟลีส้มแสดงการตั้งเวลาจะติด





10. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

- “ WEEKLY” จะแสดงผล และฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะทำงาน
- การตั้งค่าล่วงหน้า สามารถทำได้ง่ายโดยการคัดลอกการตั้งค่าที่เหมือนกันจากวันอื่นๆ อ้างอิงฟังก์ชันจาก หน้า 26

หมายเหตุ


■ การทำงานของฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER)

- อย่าลืมตั้งค่านาฬิกา ที่รีโมทคอนโทรลเป็นอันดับแรก (หน้า 9)
- วัน, การตั้งเวลาเปิด/ปิด, เวลาและอุณหภูมิ (เฉพาะการตั้งเวลาเปิด) สามารถตั้งค่าโดยใช้ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ ส่วนการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับการตั้งเวลาเปิด ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน
- ทั้งฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ และการตั้งเวลาเปิด/ปิด ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน ถ้าตั้งเวลาเปิด/ปิด ไว้อยู่แล้ว ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย และ “ WEEKLY” จะหายไปจากจอ LCD ถ้าการตั้งเวลาเปิด/ปิดถูกยกเลิก ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
- การปิดเบรกเกอร์, การขัดข้องของกระแสไฟฟ้า และกรณีอื่นๆที่ทำให้การทำงานของนาฬิกาในเครื่องภายในแมนย่ำ ให้รีเซ็ตนาฬิกาใหม่ (หน้า 9)




ฟังก์ชันคัตลอค

- การตั้งค่าล่วงหน้าเพียงครั้งเดียวจะสามารถคัตลอคไปใช้กับวันอื่นของสัปดาห์ได้ โดยข้อมูลของวันที่ผู้ใช้งานทำการเลือกจะถูกคัตลอคไปด้วยทั้งหมด



1. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”
2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อยืนยันวันที่จะคัตลอค
3. กด “ปุ่มคัตลอค (COPY)”
 - การตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมดในวันที่ถูกเลือกจะถูกคัตลอคไปด้วย
4. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันที่ต้องการ
5. กด “ปุ่มคัตลอค (COPY)”
 - ต้องแน่ใจ ทัศนวิสัยทควบคุมไปทางเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และสังเกตว่าจะมีเสียงและไฟกระพริบที่เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
 - การตั้งค่าล่วงหน้าจะถูกคัตลอคไปในวันที่เลือกและข้อมูลทั้งหมดจะถูกคัตลอคลงไปด้วยทั้งหมด
 - การตั้งค่าการคัตลอคในวันอื่นๆ กรุณาทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5
 - ไฟลีสัมแสดงการตั้งเวลาจะติด
6. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า
 - “**WEEKLY**” จะแสดงผล และฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะทำงาน




หมายเหตุ

■ ฟังก์ชันคัตลอค

- แหล่งข้อมูลการตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมดของวัน จะถูกคัตลอคในโหมดคัตลอค ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับบางวันในสัปดาห์ หลังจากการคัตลอคหัวข้อการตั้งค่าล่วงหน้า รายสัปดาห์, กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)” และเปลี่ยนการตั้งค่าตามขั้นตอนของโหมดการตั้งค่า (หน้า 24)

■ การยืนยันการตั้งค่าล่วงหน้า

- การตั้งค่าล่วงหน้าสามารถยืนยันได้




1. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”

- หน้าจอจะแสดงวันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าของวันปัจจุบัน


2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและยืนยันลำดับการตั้งค่าล่วงหน้า


- การกด “ปุ่มเลือก (SELECT)” หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการตั้งค่าล่วงหน้า
- เปลี่ยนการยืนยันการตั้งค่าล่วงหน้า, เลือกลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าและกดการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโหมด ไปที่ตั้งค่าโหมด ขั้นตอนที่ 2 (หน้า 24)

3. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อออกจากโหมดการยืนยัน



■ หยุดการใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่ารายสัปดาห์

กด “ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” ขณะที่ “ WEEKLY ” จะแสดงผลบนหน้าจอ



- “ WEEKLY ” จะหายไปจากหน้าจอ
- ไฟการตั้งเวลาดับลง
- เรียกใช้งานการตั้งค่ารายสัปดาห์โดยกดปุ่ม “ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” อีกครั้ง
- ถ้าหยุดการใช้งานการตั้งค่ารายสัปดาห์แล้วกดปุ่ม “ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” เพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้ง, การตั้งค่ารายสัปดาห์ครั้งสุดท้ายจะถูกเรียกใช้งาน

⚠ ข้อควรระวัง

- ถ้าการตั้งค่ารายสัปดาห์ทั้งหมดไม่แสดงผล, ให้หยุดการใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่ารายสัปดาห์อีกครั้งหนึ่ง แล้วกด “ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” อีกครั้ง เพื่อเริ่มการทำงานของฟังก์ชันการตั้งค่ารายสัปดาห์ใหม่

■ ลบการตั้งค่าล่วงหน้า

การตั้งค่าแต่ละบุคคล

1. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”
 - วันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าจะแสดงบนหน้าจอ
2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและตัวเลขการตั้งค่าล่วงหน้าที่จะลบ
3. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”
 - “ WEEKLY ” และ “ON” หรือ “OFF” จะกระพริบ
4. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” และเลือก “blank”
 - การกด “ปุ่มเลือก (SELECT)” ปิด/เปิด โหมดการตั้งเวลา การกด  หัวข้อบนหน้าจอ LCD จะขึ้นหมุนเวียนสลับกัน
 - การตั้งค่าล่วงหน้าจะไม่มีการตั้งค่า เมื่อเลือก “blank”



5. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”
 - การตั้งค่าล่วงหน้าจะถูกลบ
6. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”
 - ถ้ายังคงมีการตั้งค่าล่วงหน้าอื่นอีก WEEKLY TIMER จะยังคงทำงานอยู่

การตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์


- ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ลบการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์
- สามารถใช้ยืนยันหรือปรับค่าการตั้งค่าล่วงหน้า

1. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันในสัปดาห์ที่จะลบ
2. กด “ปุ่มฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” ค้าง 5 วินาที
 - วันที่ถูกตั้งค่าล่วงหน้าจะถูกลบ

การตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมด

กด “ปุ่มฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” ค้าง 5 วินาทีในขณะที่หน้าจอปกติ

- เพื่อแน่ใจ หันรีโมทควบคุมไปทางเครื่องปรับอากาศภายใน และสังเกตว่ามีเสียง
- การทำงานจะไม่มีผลกระทบขณะการตั้งเวลารายสัปดาห์กำลังถูกลบ
- การตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกลบ



การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

⚠ สิ่งที่ต้องระวัง ก่อนทำความสะอาด กรุณาปิดเครื่องปรับอากาศ และดึงเบรกเกอร์ลง

ชุดเครื่องปรับอากาศ


■ เครื่องปรับอากาศภายใน เครื่องภายนอก และรีโมทคอนโทรล

1. เช็ดอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ

■ หน้ากากด้านหน้า


1. การเปิดหน้ากากด้านหน้า

- จับบริเวณแถบที่จับของหน้ากากด้านหน้าทั้งสองข้าง และยกขึ้นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก โปรดดูภาพ ①



2. การดึงหน้ากากด้านหน้าออก

- เปิดหน้ากากด้านหน้าในขณะที่กำลังเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา และกำลังดึงเข้าหาตัวท่าน ซึ่งจะเป็นการปลดแกนหมุนด้านหนึ่ง จากนั้นจึงปลดแกนหมุนอีกด้านหนึ่ง ในลักษณะเดียวกัน โปรดดูภาพ ②




3. การทำความสะอาดหน้ากากด้านหน้า

- เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำ
- ใช้ผงซักฟอกซึ่งมีฤทธิ์เป็นกลางเท่านั้น
- ในกรณีที่ใช้น้ำล้างหน้ากากด้านหน้า ให้ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง และนำไปตั้งในร่มให้แห้งสนิท

4. การใส่หน้ากากด้านหน้า

- จัดสลักทั้งสามตัวของหน้ากากด้านหน้าให้ตรงกับช่องเสียบ จากนั้นดันให้สลักทุกตัวเข้าที่ โปรดดูภาพ ④
- ค่อยๆ ดันปิดหน้ากากด้านหน้า พร้อมกับกดหน้ากبابบริเวณตัวยึดทั้งหมด




⚠ สิ่งที่ต้องระวัง

- ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปรับอากาศ การสัมผัสโลหะเหล่านี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ในการถอดหน้ากากด้านหน้าออก หรือใส่หน้ากากด้านหน้า กรณีที่จำเป็นต้องใช้บันไดหรือม้านั่งเป็นฐานยืน ควรเลือกที่มั่นคงและแข็งแรง รวมทั้งกระทำด้วยความระมัดระวัง
- ในการถอดหน้ากากด้านหน้าออก หรือใส่หน้ากากด้านหน้า ให้จับหน้ากبابให้แน่นเพื่อป้องกันการตกลง
- ในกรณีที่ทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส เบนซิน แก๊ส ทินเนอร์ น้ำมันระเหยใดๆ สารขัดเงา แปรงขัด หรืออุปกรณ์ใช้งานใดๆ
- หลังจากการทำความสะอาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากากด้านหน้าถูกยึดไว้อย่างมั่นคง

ตัวกรอง

1. เปิดหน้ากักด้านหน้าออก (หน้า 29)

โปรดดูภาพ ①



2. ดึงแผ่นกรองอากาศออก

- ดันแถบที่จับซึ่งอยู่ตรงกลางของแผ่นกรองอากาศ แต่ละตัวขึ้นเล็กน้อย และค่อยดึงลง โปรดดูภาพ ②




3. การถอดตัวฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติกรองดับกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทด์

- จับชิ้นส่วนซึ่งอยู่ด้านล่างกรอบไว้ และไขควงยึดทั้งสองออก โปรดดูภาพ ③




4. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรอง

โปรดดูภาพ ④



5. ใส่ตัวกรองอากาศ และตัวฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติดับกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทด์ เข้าไปยังตำแหน่งเดิม และปิดหน้ากักด้านหน้า

- กดตรงกลาง และด้านข้างทั้งสองด้านของหน้ากักด้านหน้า โปรดดูภาพ ⑤



■ ตัวกรองอากาศ

ล้างตัวกรองอากาศด้วยน้ำ หรือใช้ที่ดูดฝุ่น

- ถ้าฝุ่นไม่ออกมาจากตัวกรองอากาศโดยง่าย ให้ล้างด้วยผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ผสมในน้ำอุ่น จากนั้นนำตัวกรองอากาศไปล้างไว้ในที่ร่ม
- แนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศทุกๆ สองสัปดาห์

■ ตัวฟอกดับกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทด์

ความสามารถในการฟอกอากาศของตัวฟอกดับกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทด์ สามารถปรับปรุงใหม่ได้โดยการล้างด้วยน้ำทุกๆ 6 เดือน ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวฟอกดับกลิ่น ทุกๆ 3 ปี

[การบำรุงรักษา]

1. ดูดฝุ่นออกจากตัวฟอก และใช้น้ำทำความสะอาดเบาๆ
2. หากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก ให้ล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่าเป็นกลาง ประมาณ 10 ถึง 15 นาที
3. หลังจากทำความสะอาด สะบัดน้ำที่เหลืออยู่ออกให้หมด และผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
4. เนื่องจากวัตถุประสงค์ของตัวฟอกคือผ้าใยสังเคราะห์ จึงไม่ควรบีบตัวฟอกเพื่อไล่น้ำออก

[การเปลี่ยน]

1. ถอดตัวฟอกอันเก่าออก และเปลี่ยนตัวฟอกอันใหม่แทน
 - ทั้งตัวฟอกเก่าโดยจัดเป็นขยะที่เผาไม่ได้

หมายเหตุ

- การทำงานด้วยตัวฟอกที่สกปรก
 - 1) ไม่สามารถดับกลิ่นอากาศได้
 - 2) ไม่สามารถฟอกอากาศได้
 - 3) มีผลให้ทำความเย็นไม่ดี
 - 4) อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- หากต้องการสั่งซื้อตัวฟอกดับกลิ่นแบบโพลีโพรพิลีนจากโตชิกโตะทาเนียมอะพาโทด์ โปรดติดต่อร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศมา

ชิ้นส่วน	รุ่น	หมายเลขชิ้นส่วน
แผ่นกรองอากาศแบบโพลีโพรพิลีนจากโตชิกโตะทาเนียมอะพาโทด์ (ไม่มีกรอบ) 1 ชุด	FTKM09/12/15/18/24NV2S	KAF970A46

สิ่งที่ควรตรวจสอบ

ตรวจสอบว่าฐาน ขาตั้ง และอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องภายนอกยังอยู่ในสภาพดีไม่ย่อยสลาย หรือผุกร่อน
ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องดูดอากาศ และช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศภายใน และเครื่องภายนอก
ตรวจสอบว่าน้ำทิ้งไหลออกจากท่อน้ำทิ้งโดยไม่ติดขัด ในระหว่างการทำงานทำความเย็น (COOL) หรือระบายความชื้น (DRY) <ul style="list-style-type: none">• ถ้าไม่มีน้ำทิ้งไหลออกมาให้เห็น น้ำทิ้งอาจรั่วไหลออกจากเครื่องปรับอากาศได้ โปรดหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ และปรึกษาช่างบริการ ถ้าน้ำรั่วไหลจริง

■ ก่อนการหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

1. ใช้งานฟังก์ชัน “พัดลมเท่านั้น (Fan only)” เป็นเวลาหลายชั่วโมง
 - กดปุ่มโหมด “ (MODE)” และเลือกการใช้งาน “พัดลม (Fan)”
 - กดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) และเริ่มใช้งาน
2. หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง ตั้งเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศในห้องลง (ปิด)
3. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ และใส่กลับเข้ายังตำแหน่งเดิม
4. นำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

กรณีเหล่านี้ ไม่ใช่ปัญหา

กรณีต่อไปนี้ ไม่ใช่ปัญหาของเครื่องปรับอากาศ แต่มีเหตุผลบางอย่างก่อให้เกิดกรณีดังกล่าว ท่านสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศต่อไปนี้

กรณี	คำอธิบาย
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานในทันที <ul style="list-style-type: none">เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) หลังจากที่ยกเลิกใช้งานเมื่อเลือกโหมดใหม่	<ul style="list-style-type: none">วิธีนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันเครื่องปรับอากาศ ท่านควรรอประมาณ 3 นาที
เครื่องภายนอกปล่อยน้ำหรือไอน้ำออกมา	<ul style="list-style-type: none">ในโหมดทำความเย็น (COOL) หรือระบายความชื้น (DRY)ความชื้นในอากาศควบแน่นกลายเป็นน้ำ บริเวณผิวท่อที่มีความเย็นของเครื่องภายนอก จึงเกิดเป็นทางน้ำ และหยดน้ำ
มีหยดน้ำออกมาจากเครื่องภายใน	<ul style="list-style-type: none">จะเกิดเหตุการณ์นี้ เมื่ออากาศในห้องถูกทำให้เย็นลงจนเกิดการควบแน่นของหยดน้ำ ด้วยการไหลเวียนของอากาศที่เย็นในระหว่างกระบวนการทำความเย็น
เครื่องภายในมีกลิ่นไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none">ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อกลิ่นของห้อง เพอร์นิเจอร์ หรือ บุหรี่ ถูกดูดเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ และปล่อยออกมาตามกระแสลม (ถ้าเกิดปัญหานี้ แนะนำให้ติดต่อช่างเทคนิคเพื่อมาล้างเครื่องปรับอากาศ และโปรดติดต่อร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ)
พัดลมของเครื่องภายนอกหมุน ขณะที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">ปัญหาหลังปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว:<ul style="list-style-type: none">พัดลมในเครื่องภายนอกยังคงหมุนอีก 60 วินาที เพื่อป้องกันระบบขณะที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน<ul style="list-style-type: none">เมื่ออุณหภูมิภายนอกมีค่าสูงมาก พัดลมของเครื่องภายนอกจะเริ่มทำงานเพื่อป้องกันระบบ
เครื่องปรับอากาศหยุดการทำงานกะทันหัน (สัญญาณไฟการทำงาน (OPERATION) สว่างอยู่)	<ul style="list-style-type: none">เครื่องปรับอากาศอาจหยุดทำงาน เมื่อมีการแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้า ในปริมาณมาก เครื่องปรับอากาศจะกลับสู่การทำงานปกติ ภายในเวลาประมาณ 3 นาที
สัญญาณรีโมทคอนโทรลไม่แสดงผล หน้าจอของรีโมทคอนโทรลจางหรือดับ เครื่องภายในไม่ตอบสนองต่อสัญญาณของรีโมทคอนโทรล	<ul style="list-style-type: none">แบตเตอรี่หมดอายุและรีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดใหม่โดยใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “การใส่แบตเตอรี่” ในคู่มือนี้ (หน้า 9)* ถ้ามีปุ่มรีเซ็ต ให้กดปุ่มรีเซ็ตหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
มีเสียงพลาสติกถูกัน ขณะเครื่องภายในทำงานบางครั้ง	<ul style="list-style-type: none">เมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิแล้ว เกิดการหดหรือขยายตัวของพลาสติกตัวเครื่องภายใน

ตรวจสอบอีกครั้ง

โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนโทรศัพท์เรียกช่าง

กรณี	ตรวจสอบว่า
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน (สัญญาณไฟการทำงาน (OPERATION) ดับ)	<ul style="list-style-type: none">ไม่ได้ตั้งเบรกเกอร์ลงหรือฟิวส์ขาดหรือไม่เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือไม่มีแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหรือไม่ค่าตั้งเวลาถูกต้องหรือไม่
การทำความเย็นไม่มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">ตัวกรองอากาศสะอาดหรือไม่มีสิ่งกีดขวางช่องดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศภายในและเครื่องภายนอกหรือไม่การตั้งค่าอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่บิตหน้าต่าง และประตูหรือยังตั้งค่าแรงลม และทิศทางลมถูกต้องหรือไม่เครื่องปรับอากาศถูกตั้งค่าเป็นโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) (หน้า 16)
เครื่องหยุดทำงานกะทันหัน (สัญญาณไฟการทำงาน (OPERATION) กระพริบ)	<ul style="list-style-type: none">ตัวกรองอากาศสะอาดหรือไม่มีสิ่งกีดขวางช่องดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศภายในและเครื่องภายนอกหรือไม่ ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ หรือนำสิ่งกีดขวางทั้งหมดออก และตั้งเบรกเกอร์ลง จากนั้นให้ยกเบรกเกอร์ขึ้นอีกครั้ง และใช้รีโมทคอนโทรลใช้งานเครื่องปรับอากาศ ถ้าสัญญาณไฟยังคงกระพริบอยู่ โปรดเรียกร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ
มีการทำงานผิดปกติของฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">เครื่องปรับอากาศอาจทำงานผิดปกติเพราะฟ้าแลบ หรือคลื่นวิทยุ ให้ตั้งเบรกเกอร์ลง และยกขึ้นใหม่อีกครั้ง จากนั้นพยายามเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศด้วยรีโมทคอนโทรล

โปรดโทรติดต่อร้านบริการในทันที

คำเตือน

- เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ (เช่น มิกล้นไหม้) กรุณาหยุดใช้งานและดึงเบรกเกอร์ลง การใช้งานต่อไปอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดติดต่อร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ อาย่าพยายามซ่อม หรือปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง การใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ โปรดปรึกษาร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ

ถ้าเครื่องมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อร้านบริการทันที

- สายไฟร้อนผิดปกติ หรือเกิดความเสียหาย
- มีเสียงผิดปกติขณะเปิดใช้งาน
- เบรกเกอร์นิรภัย ฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วหยุดการทำงานของเครื่องบ่อยครั้ง
- สวิตช์ หรือปุ่มกดไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
- มิกล้นไหม้
- มีน้ำรั่วไหลออกจากเครื่องปรับอากาศ

โปรดดึงเบรกเกอร์ลง
และโทรติดต่อร้านบริการ

- หลังจากไฟฟ้าดับ เครื่องปรับอากาศจะกลับสู่การทำงานตามปกติภายในเวลาประมาณ 3 นาที ควรรอสักครู่


- ฟิวส์แลบ ถ้ามีฟิวส์แลบในบริเวณใกล้บ้าน โปรดหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ และดึงเบรกเกอร์ลงเพื่อเป็นการป้องกันระบบ

ควรทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ

ด้วยสภาวะการใช้งานบางอย่าง จึงอาจทำให้ด้านในของเครื่องปรับอากาศสกปรก หลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง จึงแนะนำให้ทำการบำรุงรักษาเป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกเหนือไปจากการทำความสะอาดตามปกติโดยผู้ใช้ หากต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทำการบำรุงรักษา โปรดติดต่อร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ (ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง)

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปรับอากาศภายใน		FTKM09NV2S	FTKM12NV2S	FTKM15NV2S	FTKM18NV2S	FTKM24NV2S
เครื่องปรับอากาศภายนอก		RKM09NV2S	RKM12NV2S	RKM15NV2S	RKM18NV2S	RKM24NV2S
ความสามารถทำความเย็น	kW(kcal/h)	2.5(2150)	3.5(3010)	4.2(3610)	5.2(4470)	6.0(5160)
พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	2.5	3.9	5.6	5.4	7.0
พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	490	810	1170	1240	1500
เครื่องปรับอากาศภายใน	ขนาด	H (mm)	295			340
		W (mm)	800			1050
		D (mm)	215			248
	น้ำหนักสุทธิ	kg	10			14
เครื่องปรับอากาศภายนอก	ขนาด	H (mm)	550			735
		W (mm)	765			825
		D (mm)	285			300
	น้ำหนักสุทธิ	kg	34			43
หมายเหตุ	ความสามารถในการทำความเย็น และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้ เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่ออุณหภูมิในห้อง 27 °C DB, 19 °C WB อุณหภูมิภายนอก 35 °C DB, 24 °C WB ความเร็วพัดลมอยู่ในตำแหน่งสูง และแรงดันไฟฟ้า 220 V, 50 Hz					



SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD.

22 Soi Onnuch 55/1 On-nuch Rd., Pravet
Subdistrict, Pravet District, Bangkok 10250
Thailand.

Tel : 0-2715-3200

Fax : 0-2721-7607-8

บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด


22 ซอยอ่อนนุช 55/1

ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ




เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 0-2715-3200

โทรสาร : 0-2721-7607-8





DAIKIN บริการ-แจ้งซ่อม 8.00-18.30น.
COOL LINE
0-2715-3333
Call Center เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-18.30 น.
(กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)



3PN13901-4 Cover 2 ,November 24.11.2011



3P363834-2 M13N096 (1310) HT








12. Operation Manual

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- เก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ในสถานที่ที่ผู้ใช้งานสามารถนำมาใช้ได้ง่าย
- หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้วให้เก็บไว้ ในที่ที่หยิบอ่านได้สะดวก ถ้าหากว่ามีกรเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน ควรส่งคู่มือนี้ให้แก่ผู้ใช้งานใหม่ทุกครั้ง
- อ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ต้องอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้
- คู่มือฉบับนี้จัดแบ่งข้อควรระวังออกเป็น คำเตือน และ สิ่งที่ต้องระวัง ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังดังกล่าวอย่างครบถ้วน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด มีความสำคัญต่อการรับรองความปลอดภัย

 คำเตือน	 สิ่งที่ควรระวัง
หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เครื่องปรับอากาศ อาจเป็นสาเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย บุคคลได้รับบาดเจ็บ หรือ เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้	หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เครื่องปรับอากาศ อาจเป็นสาเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเล็กน้อย หรือปานกลาง หรือบุคคลได้รับบาดเจ็บ

-  ข้อควรหลีกเลี่ยง
-  ควรต่อสายดินของเครื่องปรับอากาศ
-  ห้ามสัมผัสเครื่องปรับอากาศ (รวมถึงรีโมทคอนโทรล) ในขณะที่มือเปียก
-  ข้อควรปฏิบัติตามคำแนะนำ
-  ห้ามทำให้เครื่องปรับอากาศ (รวมถึงรีโมทคอนโทรล) ได้รับความเปียกชื้น

 คำเตือน	
<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ไม่ควรติดตั้งในห้องที่มีจุดกำเนิดไฟ (ตัวอย่างเช่น : ห้องที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊สและเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า) • ห้ามเจาะหรือเผาไหม้ • พึงตระหนักว่าสารทำความเย็นไม่มีกลิ่น • อุปกรณ์ต้องติดตั้งเพื่อปฏิบัติการ และติดตั้งในพื้นที่ที่ใหญ่กว่า 2.6 ตารางเมตร สำหรับรุ่น 09-24, 3.5 ตารางเมตร สำหรับรุ่น 28, 5.5 ตารางเมตร สำหรับรุ่น 33 • เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บ อย่าเปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อย่างเช่น บริเวณที่ตรวจพบว่ามีก๊าซที่ติดไฟง่าย หรือก๊าซที่สามารถติดก่อกวน อยู่ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ • เพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ควรให้ร่างกายได้รับแรงลมโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลานาน • อย่าเหยียบ ไม้ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศ หรือช่องดูดอากาศ เนื่องจากพัดลมกำลังหมุนด้วยความเร็วสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ให้ได้รับการบาดเจ็บได้ • อย่าพยายามซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ดัดแปลง หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ด้วยตัวเอง การทำงานที่ไม่ถูกต้องของเครื่อง อาจเป็นสาเหตุทำให้ เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ • สำหรับการซ่อมแซม และการติดตั้งใหม่ ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของโดกินเพื่อขอรับคำแนะนำและข้อมูล • อย่าถอด หรือดัดแปลงเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้ • ห้ามใช้สารทำความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่เครื่องใช้ภายนอก (R32) เมื่อทำการติดตั้ง, เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุง การใช้ สารทำความเย็นชนิดอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องปรับอากาศและเป็นอันตรายต่อบุคคล 	
<ul style="list-style-type: none"> • สารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศมีความปลอดภัย แม้จะมีการรั่วไหลของสารดังกล่าวก็ตาม ในกรณีที่สารทำความเย็นรั่วไหลเข้ามาในห้อง และสัมผัสกับไฟจากเครื่องทำความร้อน หรืออุปกรณ์หุงต้มอาจทำให้เกิดก๊าซพิษได้ ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศจนกว่าจะได้รับคำยืนยันจากช่างบริการว่าการติดตั้งซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว • หากเครื่องปรับอากาศมีการทำความเย็นไม่เพียงพอ อาจเกิดสารทำความเย็นรั่ว ควรโทรติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย เมื่อต้องการทำการซ่อมแซมด้วยการเติมสารทำความเย็น ให้ตรวจสอบรายละเอียดการซ่อมแซมกับเจ้าหน้าที่บริการ • อย่าพยายามติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง การติดตั้งเครื่องที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดไฟไหม้ หากต้องการทำการติดตั้ง กรุณาขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ • เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ เช่น มีกลิ่นคาวไฟ เป็นต้น ให้หยุดทำงาน และปิดแหล่งจ่ายไฟของเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดความปลอดภัย ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการลูกค้าของโดกิน • จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วแบบต่อสายดิน หากไม่มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 	
<ul style="list-style-type: none"> • เครื่องปรับอากาศต้องมีการต่อสายดิน การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ อย่าต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ หรือสายดินของโทรศัพท์ 	

⚠ สิ่งที่ต้องระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมคุณภาพ อย่าใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อทำความเย็นให้กับเครื่องมือ χειระโน อาหาร ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง หรืองานศิลปะ 
 - อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆ ต้นไม้ หรือสัตว์เลี้ยงรับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
 - อย่าวางอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเปลวไฟให้สัมผัสกับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง หรืออยู่ด้านล่างเครื่องปรับอากาศ เพราะความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือการเสียบรูปทรงของเครื่องปรับอากาศ
 - อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ หรือช่องดูดอากาศ ทิศทางลมที่อ่อนกำลังอาจทำให้เครื่องมีปัญหาในการทำงาน หรือทำงานได้ไม่เต็มที่
 - อย่ายืน หรือนั่งบนเครื่องภายนอก อย่างาววัตถุใดๆ บนเครื่องปรับอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บอย่าถอดเครื่องป้องกัน ฟิล์มออก
 - อย่าวางสิ่งของใดๆ ซึ่งต้องระวังรักษาให้ห่างจากความชื้น ไว้ที่ด้านล่างของเครื่องภายนอก หรือเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากบางกรณี ความชื้นในอากาศอาจทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำ และหยดลงมา
 - หลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบสภาพความเสียหายของฐานรอง และอุปกรณ์ต่างๆ
 - อย่าสัมผัสกับช่องดูดอากาศ และแผงอะลูมิเนียมของเครื่องภายนอก เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 - อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือผู้ที่ไม่แข็งแรงใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแล
 - เด็กเล็กควรอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ไปเล่นเครื่องปรับอากาศ
 - เก็บรีโมทคอนโทรลให้พ้นมือเด็กอ่อนและเด็กเล็ก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กรณีเด็กกลืนแบตเตอรี่โดยบังเอิญ
 - อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไปใต้ใกล้เครื่องปรับอากาศ ไมเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
 - ห้ามให้เครื่องภายใน และเครื่องภายนอกได้รับการกระแทก มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์จะได้รับความเสียหาย
 - ห้ามวางวัสดุไวไฟ เช่น กระป๋องสเปรย์ ในระบายน้อยกว่า 1 เมตร จากช่องลม. กระป๋องสเปรย์เมื่อโดนลมร้อนจากเครื่องภายนอก อาจมีการระเบิดได้
 - ห้ามวางวัตถุอื่นบริเวณเครื่องภายใน ซึ่งการกระทำนี้อาจมีผลต่อสมรรถนะ, คุณภาพของผลิตภัณฑ์และอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
 - โปรดระวัง ห้ามปล่อยให้สัตว์เลี้ยงถ่ายปัสสาวะที่เครื่องปรับอากาศ, การถ่ายปัสสาวะที่เครื่องปรับอากาศ อาจทำให้ไฟช็อต หรือเกิดประกายไฟ
 - อย่าวางหรือแขวนบนหน้ากากเปิด/ปิด เพราะว่าหน้ากากเปิด/ปิด อาจจะหลุดลงมาและเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
 - อย่าแฉกหน้ากากเปิด/ปิดไปมา เพราะว่าหน้ากากเปิด/ปิดอาจจะกระแทกผู้อื่นหรือวัตถุใดๆและได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้
 - อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆ เล่นหน้ากากเปิด/ปิด เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 - อย่าดึงสายไฟ เพราะว่าสายไฟอาจจะขาด และหน้ากากเปิด/ปิด อาจจะหลุดลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 - อย่าวางสิ่งกีดขวางการเปิด/ปิด เพราะว่าอาจทำให้หน้ากากเปิด/ปิดหลุด และทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 - อย่าทอดหรือทำให้สายไฟเสียหาย เพราะว่าอาจทำให้สายไฟขาดและหน้ากากเปิด/ปิดหลุด และอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 - อย่าวางสิ่งของบนหน้ากากเปิด/ปิด ไมเช่นนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบกับผลิตภัณฑ์
 - อย่าใช้บันไดที่ไม่มีความมั่นคงในการทำงานหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ไมเช่นนั้นอาจล้มหรือได้รับบาดเจ็บ
 - ควรวางรีโมทในตำแหน่งที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของรีโมทที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย
-
- เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดออกซิเจน ควรมีการระบายอากาศในห้องอย่างเพียงพอ หากมีการใช้งานอุปกรณ์ที่จุดไฟร่วมกับเครื่องปรับอากาศ 
 - ก่อนที่จะทำความสะอาด ควรปิดเครื่อง ดึงเบรกเกอร์หรือถอดสายไฟออก อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือบาดเจ็บได้
 - อย่าเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ เพราะอาจทำให้เครื่องมีปัญหา หรือเกิดไฟไหม้
 - วางท่อน้ำทิ้งในตำแหน่งที่สามารถระบายน้ำได้สะดวก การระบายน้ำที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความชื้นที่ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 - อย่าวางสิ่งของบริเวณใกล้ๆ ตัวเครื่องติดตั้งภายนอก และระวังมิให้ใบไม้ และฝุ่นละอองสะสมรอบๆ ตัวเครื่อง ใบไม้อาจเป็นต้นเหตุให้สัตว์เล็กๆ เข้าไปในตัวเครื่อง ซึ่งสามารถทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ เกิดควัน หรือไฟไหม้ได้ ถ้าหากสัตว์เล็กๆ นั้นไปสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้า
-
- อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่มือเปียก 
 - อย่าใช้น้ำล้างเครื่องปรับอากาศ ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเท่านั้น
 - อย่าวางสิ่งของต่างๆ เช่น ภาชนะที่บรรจุน้ำ แจกัน กระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดก็ตามไว้ด้านบนของเครื่องปรับอากาศ น้ำอาจจะหกกลงในตัวเครื่อง และทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพ เป็นผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

สถานที่สำหรับติดตั้ง

- หากต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสภาพแวดล้อมประเภทต่อไปนี้ ควรขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย
 - การติดตั้ง ณ บริเวณที่มีน้ำมัน หรือสถานที่ที่มีไอน้ำ หรือเขม่า
 - สภาพแวดล้อมที่มีเกลือ เช่น บริเวณชายทะเล
 - การติดตั้ง ณ บริเวณที่มีก๊าซซัลไฟด์ เช่น น้ำพุร้อน
 - เครื่องควรวูห่างจากโทรทัศน์หรือวิทยุไม่น้อยกว่า 1 เมตร (เครื่องอาจทำให้เกิดการรบกวนของภาพและเสียงได้)
 - น้ำทิ้งจากเครื่องคอมเพรสเซอร์ ต้องมีการปล่อยลงในบริเวณที่มีการระบายน้ำได้สะดวก

การพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสียงรบกวนที่อาจก่อความรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน

- ควรเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังต่อไปนี้
 - ก. บริเวณที่มีความแข็งแรง และรองรับน้ำหนักของเครื่องได้ โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือเสียงการสั่นสะเทือนจากการทำงาน
 - ข. บริเวณที่ลมจากเครื่องภายนอก หรือบริเวณที่เสียงจากการทำงานเครื่องภายนอกจะไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
 - ห้ามวางสิ่งกีดขวางไว้ใกล้ทางออกของลมจากเครื่องภายนอก
 - อาจทำให้ความสามารถในการทำงานของเครื่องลดลง หรือเกิดเสียงดังจากการทำงานของเครื่อง
 - หากเกิดเสียงดังในระหว่างการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

การทำงานของระบบไฟฟ้า

- สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรใช้แผงวงจรไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับใช้กับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ความร้อน หรือเพลิงไหม้


การเคลื่อนย้ายระบบ

- การเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศต้องอาศัยความรู้ และความชำนาญเฉพาะทาง ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หากการเคลื่อนย้ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์ หรือการต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม


รายชื่อของส่วนประกอบ

■ เครื่องปรับอากาศภายใน

(สำหรับรุ่น FTKM09/12/15NV2S)




(สำหรับรุ่น FTKM18/24/28/33*NV2S)



* ลักษณะของเครื่องภายใน อาจแตกต่างกันบางรุ่น

■ **เครื่องภายนอก**

(สำหรับรุ่น RKM09/12/15/18*/24*/28*/33*NV2S)



* ลักษณะของเครื่องภายนอก อาจแตกต่างกันบางรุ่น

■ **เครื่องปรับอากาศภายใน**

1. ตัวกรองอากาศ
2. ตัวฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติดับกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาทิต:
 - ตัวฟอกเหล่านี้จะติดตั้งอยู่ในตัวกรองอากาศ
3. ช่องดูดอากาศ
4. หน้ากากด้านหน้า
5. แถบเปิด - ปิด หน้ากากด้านหน้า
6. เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิห้อง:
 - ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบบริเวณเครื่องปรับอากาศ
7. เซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะ
 - ทำหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของบุคคล และสลับเปลี่ยนกันระหว่างโหมดปกติและโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ (หน้า 16)
8. จอแสดงผล
9. ช่องระบายอากาศ
10. บานเกล็ดแนวนอน: (หน้า 13)
11. บานเกล็ดแนวตั้ง:
 - บานเกล็ดแนวตั้งจะอยู่ในช่องระบายอากาศ (หน้า 13)

12. สวิตช์เปิด/ปิด (ON/OFF) ของเครื่องปรับอากาศ: (หน้า 11)

- กดสวิตช์นี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด
- โหมดการทำงานมีการระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

โหมด	การตั้งค่าอุณหภูมิ	อัตราแรงลม
COOL	22 องศาเซลเซียส	อัตโนมัติ (AUTO)


- สวิตช์นี้สามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อรีโมทคอนโทรลหายไป

13. สัญญาณไฟบอกการทำงาน (สีเขียว)
14. สัญญาณไฟตัวตั้งเวลา (สีส้ม): (หน้า 21)
15. สัญญาณไฟฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) (สีเขียว): (หน้า 16)
16. ตัวรับสัญญาณ:
 - ทำหน้าที่รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
 - เมื่อเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณ ท่านจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ
 - เริ่มการทำงาน บี๊บ - บี๊บ
 - มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า บี๊บ
 - หยุดการทำงาน บี๊บปบปบ


■ **เครื่องปรับอากาศภายนอก**

17. ช่องดูดอากาศ (ด้านหลัง และด้านข้าง)
18. ช่องระบายอากาศ
19. ท่อสารทำความเย็น และสายไฟเครื่องปรับอากาศ
20. ท่อระบายน้ำทิ้ง
21. ขั้วสำหรับต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายดิน:
 - อยู่ในฝ้าครอบนี้
22. เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศภายนอก: (ด้านหลัง)
 - ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบเครื่องปรับอากาศ

■ การใช้รีโมทคอนโทรล




■ เปิดฝาครอบด้านหน้า



การเตรียมการก่อนใช้งาน

■ การใส่แบตเตอรี่

1. เลื่อนฝาครอบด้านหน้า และเปิดออก
2. ใส่แบตเตอรี่แห้งสองก้อน (AAA)
3. ใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับเข้าที่



■ การติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลบนผนัง

- เลือกบริเวณที่สัญญาณสามารถส่งถึงเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลบนผนัง เสา เป็นต้น ด้วยสลักเกลียวที่ให้มาพร้อมกับที่ใส่
- ใส่รีโมทคอนโทรลลงในที่ใส่รีโมทคอนโทรล



- ถอดออก ให้ตั้งรีโมทคอนโทรลขึ้น

โปรดทราบ

■ เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- เมื่อจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน และเปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าทั้งสองก้อนพร้อมกัน
- เมื่อไม่ได้ใช้ระบบเป็นระยะเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรี่ออก
- แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี แต่ถ้ารีโมทคอนโทรลเริ่มมีการแสดงผลบนหน้าจอจางลง และประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณลดลงก่อนเวลา 1 ปี กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งคู่มือโดยใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA
- แบตเตอรี่ที่ใส่มากับรีโมทคอนโทรล จัดเตรียมไว้สำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ผลิตเครื่องปรับอากาศ

■ เกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

- อย่าวางรีโมทคอนโทรลโดนแสงแดดโดยตรง
- ฟันตะเอนที่จับตัวอยู่ที่ตัวส่งหรือตัวรับสัญญาณ อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของรีโมทคอนโทรล ควรใช้ผ้านุ่มเช็ดฟันทะเอนออก
- การรับส่งสัญญาณอาจไม่สามารถทำได้ หากมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทเตอร์ (เช่น หลอดไฟแบบอินเวอร์เตอร์) อยู่ในห้อง หากเกิดกรณีนี้ขอให้บริการกับทางร้านที่จำหน่าย
- หากสัญญาณของรีโมทคอนโทรลส่งให้อุปกรณ์อื่นทำงาน ให้เลื่อนอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังบริเวณอื่น หรือขอคำปรึกษากับทางร้านที่จำหน่าย

■ การตั้งนาฬิกา

1. กด “ปุ่มนาฬิกา (CLOCK)”

- 0:00 จะแสดง
- “MON” และ “☺” จะกระพริบ

2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)”

3. กด “ปุ่มนาฬิกา (CLOCK)”

- “☺” จะกระพริบ

4. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อกำหนด ให้นาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบัน


- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ค้างไว้เวลาที่แสดงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว

5. กด “ปุ่มนาฬิกา (CLOCK)”

- “.” จะกระพริบ

■ การยกเบรกเกอร์ขึ้น

- การยกเบรกเกอร์ขึ้นจะทำให้บานเกล็ดแนวนอนเปิด หลังจากนั้นปิดลงอีกครั้งหนึ่ง (ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานตามปกติ)



หมายเหตุ

■ โปรดทราบเกี่ยวกับการตั้งนาฬิกา

- ถ้าตั้งนาฬิกาให้แสดงเวลาปัจจุบันไม่ถูกต้อง การตั้งเวลาเปิด การตั้งเวลาปิดและฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะทำงานไม่ตรงตามที่กำหนด

■ เคล็ดลับเพื่อการประหยัดพลังงาน

- ควรระวังไม่ให้ห้องเย็นจนเกินไป
- รักษาการตั้งค่าอุณหภูมิที่ระดับปานกลางจะช่วยประหยัดพลังงาน
- ติดผ้าม่าน หรือมู่ลี่ที่หน้าต่าง การปิดบังแสงแดด และอากาศจากภายนอกจะส่งผลช่วยเพิ่มความเย็น
- ตัวกรองอากาศที่มีการอุดตัน อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานด้วยประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองพลังงาน ควรทำความสะอาดตัวกรองทุกๆ สองสัปดาห์
- เครื่องปรับอากาศมักใช้กำลังไฟฟ้าน้อย แม้ในขณะที่ไม่ได้เรียกใช้งาน
- หากไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เช่น ในฤดูหนาว ให้ดึงเบรกเกอร์ลง (ปิด)
- ควรใช้เครื่องปรับอากาศตามสภาวะดังต่อไปนี้

ระดับการตั้งค่าอุณหภูมิที่แนะนำ

สำหรับโหมดทำความเย็น: 26-28 องศาเซลเซียส

โหมด	สภาวะการทำงาน	หากการทำงานอยู่นอกเหนือขอบเขตเหล่านี้
COOL	อุณหภูมิภายนอก: 19.4 ถึง 46 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายใน: 18 ถึง 32 องศาเซลเซียส ความชื้นภายใน: สูงสุดถึง 80%	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอาจตัดการทำงาน • อาจเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำที่เครื่องปรับอากาศ และหยดลงมา
DRY	อุณหภูมิภายนอก: 19.4 ถึง 46 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายใน: 18 ถึง 32 องศาเซลเซียส ความชื้นภายใน: สูงสุดถึง 80%	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอาจทำงานเพื่อหยุดการทำงาน • อาจเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำที่เครื่องปรับอากาศ และหยดลงมา

- การทำงานเกินขอบเขตของความชื้น และอุณหภูมิที่แสดงในตารางนี้ อาจทำให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตัดการทำงานของระบบ




การทำงานของฟังก์ชันระบายความชื้น (DRY) ทำความเย็น (COOL) พัดลม (FAN)

เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามโหมดการทำงานที่ท่านเลือก
และในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่อง เครื่องปรับอากาศจะทำงานในโหมดเดิมที่เลือกไว้

■ การเริ่มใช้งาน

1. กด “ปุ่มตัวเลือกโหมด (MODE)” และเลือกโหมดการทำงาน


- การกดปุ่มแต่ละครั้งจะกำหนดการตั้งค่าโหมดไปตามลำดับ

-  : ระบายความชื้น
-  : ทำความเย็น
-  : พัดลม



2. กด “ปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF)”

- “ON” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
- สัญญาณไฟบอกการทำงาน (OPERATION) จะสว่างขึ้น




■ การหยุดใช้งาน

3. กด “ปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF)” อีกครั้ง

- “ON” บนจอแสดงผลจะดับลง
- สัญญาณไฟแสดงการทำงาน (OPERATION) จะดับลง


■ การเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

4. กด “ปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMP)”


โหมดระบายความชื้น(DRY)หรือพัดลม(FAN)	โหมดทำความเย็น (COOL)
ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้	กด “▲” เพื่อเพิ่มอุณหภูมิและกด “▼” เพื่อลดอุณหภูมิ
	ตั้งค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการ 

■ การเปลี่ยนการตั้งค่าอัตราแรงลม

5. กด “ปุ่มการตั้งพัดลม (FAN)”

โหมดระบายความชื้น (DRY)	โหมดทำความเย็น (COOL) หรือพัดลม (FAN)
การตั้งอัตราแรงลม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	การตั้งระดับอัตราแรงลม มี 5 ระดับเริ่มจาก “  ” ถึง “  ” และ “  ” “  ” ให้เลือกใช้ได้ 

- การทำงานแบบเก็บเสียงของเครื่องปรับอากาศ

เมื่อตั้งแรงลมไว้ที่ “” เสียงเครื่องปรับอากาศจะเงียบขึ้น
ใช้วิธีนี้เมื่อต้องการให้เสียงเงียบยิ่งขึ้น
เครื่องนี้อาจสูญเสียกำลัง เมื่อกำลังของใบพัดถูกตั้งไว้ที่ระดับอ่อน

หมายเหตุ


- หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานแบบทำความเย็น
 - เครื่องปรับอากาศนี้ทำให้ห้องเย็นลงโดยการเป่าอากาศร้อนภายในห้องออกไป ดังนั้นหากอุณหภูมิภายนอกสูง ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะลดลง
- หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานแบบระบายความชื้น (DRY)
 - ชิปคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครื่องจะทำงานเพื่อกำจัดความชื้นในห้อง ในขณะที่รักษาอุณหภูมิไว้เท่าที่จะทำได้ โดยชิปนี้จะควบคุมอุณหภูมิ และกำลังของใบพัดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเองได้
- หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งอัตราแรงลม
 - ยิ่งอัตราของแรงลมมีน้อย ความเย็นก็จะน้อยลงด้วยเช่นกัน
- หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งอัตราแรงลมหรือการตั้งค่าอุณหภูมิ
 - ในกรณีการปรับตั้งค่าอัตราแรงลมหรือการตั้งค่าอุณหภูมิขึ้น-ลง สามารถปรับได้ทั้งขณะเครื่องเปิดและปิดการทำงาน

การปรับทิศทางลม

ท่านสามารถปรับทิศทางของการกระจายลม เพื่อเพิ่มความสบายของท่าน


■ การปรับบานเกล็ดแนวนอน


1. กด “ปุ่มปรับทิศทางลม (SWING) ”

- เครื่องหมาย “” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล บานเกล็ดจะเริ่มส่ายขึ้นลง

2. เมื่อบานเกล็ดแนวนอนอยู่ในตำแหน่งที่ท่านต้องการ

กด “ปุ่มส่ายบานเกล็ด (SWING) ” อีกครั้ง

- บานเกล็ดแนวนอนจะหยุดเคลื่อนไหว
- “” บนจอแสดงผลจะดับลง



■ การปรับบานเกล็ดแนวตั้ง

3. กด “ปุ่มส่ายบานเกล็ด (SWING) ”





- “” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล

4. เมื่อบานเกล็ดแนวตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ท่านต้องการ

กด “ปุ่มส่ายบานเกล็ด (SWING) ” อีกครั้ง

- บานเกล็ดแนวตั้งจะหยุดเคลื่อนไหว
- “” บนจอแสดงผลจะดับลง

■ **การเริ่มการไหลเวียนอากาศแบบ 3 ทิศทาง**

กด “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING) ” แล้วสัญลักษณ์ “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING) ” : “” และ “” บนจอแสดงผลจะสว่างขึ้น จากนั้นบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งจะเคลื่อนที่สลับกัน

■ **การยกเลิกการไหลเวียนอากาศแบบ 3 ทิศทาง**

กด “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING) ” หรือ “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING) ”

■ **การทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)**

- ตรวจสอบการทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) ในส่วนของ “การทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)” และ “การทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” (หน้า 15.16)

หมายเหตุเกี่ยวกับมุมของบานเกล็ดแนวนอนและบานเกล็ดแนวตั้ง

- เมื่อเลือก “ปุ่มสายบานเกล็ด (SWING)” ช่วงการส่ายของบานเกล็ดแนวนอนจะขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน (ดูรูปประกอบ)

■ **การไหลเวียนอากาศแบบ 3 ทิศทาง**

- การไหลเวียนอากาศแบบสามทิศทางจะหมุนเวียนอากาศเย็นซึ่งมักจะรวมตัวบริเวณพื้นห้อง และอากาศร้อนซึ่งมักจะรวมตัวอยู่บริเวณเพดาน ให้กระจายไปทั่วห้อง เป็นการป้องกันการสะสมความเย็นและความร้อน

■ **โปรดทราบ**

- โปรดปรับมุมของบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งด้วยรีโมทคอนโทรลเสมอ การพยายามปรับบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งด้วยมือในขณะที่บานเกล็ดกำลังส่าย อาจทำให้กลไกเสียหายได้
- โปรดปรับมุมของบานเกล็ดแนวตั้งด้วยรีโมทคอนโทรลเสมอ เนื่องจากภายในช่องระบายอากาศมีพัดลมซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง



* มุมบานเกล็ด

เครื่องปรับอากาศ	COOL	DRY	FAN
FTKM09/12/15NV2S	15° ~ 45°	15° ~ 45°	5° ~ 80°
FTKM18/24/28/33NV2S	15° ~ 50°	15° ~ 50°	15° ~ 70°


การทำงานของฟังก์ชันกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)

อากาศจะเป่าขึ้นด้านบนเมื่ออยู่ในโหมดการทำความเย็นซึ่งจะกระจายอากาศเพื่อสร้างความสบายโดยไม่เป่าเข้าตัวบุคคลโดยตรง

■ การเริ่มต้นการทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)

1. กด “ปุ่ม (COMFORT/SENSOR)”

และเลือก “” บนจอแสดงผล


- การกดปุ่มการทำงานฟังก์ชันกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT)/ตาอัจฉริยะ (SENSOR) แต่ละครั้ง จะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
- เมื่อเลือก “ ” จากรูปต่อไปนี้ เครื่องปรับอากาศ จะทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) และตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) พร้อมกัน



■ การยกเลิกการทำงานแบบการกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)


2. กด “ปุ่ม (COMFORT/SENSOR)”

- กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”



หมายเหตุเกี่ยวกับ “การทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)”

- ตำแหน่งของบานเกล็ดแนวนอนจะเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้ลมเป่าเข้าสู่คนที่อยู่ในห้องโดยตรง
- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) และแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ปริมาณของลมจะถูกตั้งเป็นแบบอัตโนมัติ (AUTO) หากมีการเลือกทิศทางลมขึ้นหรือลง ฟังก์ชันการกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) จะถูกยกเลิก
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด
- ฟังก์ชันการกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) จะกำหนดการปรับทิศทางลมดังต่อไปนี้ บานเกล็ดแนวนอนจะส่ายขึ้นในการทำงานแบบทำความเย็นเพื่อให้ลมเป่าขึ้นด้านบน



การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

“ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” คือเซ็นเซอร์อินฟราเรด ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์

■ การเริ่มการทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

1. กด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR” และเลือก

“ ” บนจอแสดงผล

- การกด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR” แต่ละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
- เมื่อเลือก “ ” จากรูปต่อไปนี้ เครื่องปรับอากาศ จะทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) และแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) พร้อมกัน




- การทำงานข้างต้นจะหยุดการเคลื่อนไหวของบานเกล็ดแนวนอน

■ การยกเลิกการทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

2. กด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR”

- กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”



[ตัวอย่าง]



การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)


“การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” มีประโยชน์สำหรับการประหยัดพลังงาน

■ การทำงานระบบประหยัดพลังงาน

- ปรับอุณหภูมิจากค่าที่ตั้งไว้โดยสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสในการทำความเย็น (COOL) / สูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสในโหมดลดความชื้น (DRY)
- ลดอัตราแรงลมลงเล็กน้อยในโหมดพัดลม (FAN)
- หากตรวจจับไม่พบคนภายในห้องเป็นเวลา 20 นาที

หมายเหตุเรื่องข้อควรระวังเกี่ยวกับ “ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)”

- ระยะเวลาการทำงานเป็นดังต่อไปนี้



- เซ็นเซอร์อาจไม่ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่ใดๆ ที่อยู่ไกลเกิน 7 เมตร (โปรดตรวจสอบระยะการทำงาน)
- ความไวในการตรวจจับของเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศ ความเร็วของคนที่ผ่านมา ช่วงอุณหภูมิ และอื่นๆ
- นอกจากนี้ ตัวเซ็นเซอร์ยังตรวจจับผิดพลาดได้โดยตรวจสอบว่าสัตว์เลี้ยง แสงแดด ม่านที่ปลิวหรือโหว และแสงสะท้อนจากกระจกเป็นคนที่ผ่านไปมาได้
- การทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) จะไม่ทำงานระหว่างที่ใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)
- โหมดการทำงานในเวลากลางคืน (NIGHT SET) (หน้า 21) จะไม่ทำงานในระหว่างที่ใช้การทำงานแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

■ ผลงาน “การทำงานของฟังก์ชันกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW)” และ “การทำงานของฟังก์ชันตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” เข้าด้วยกัน

1. การกด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR” และเลือก “ ” บนจอแสดงผล

- การกด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR” แต่ละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล



2. ยกเลิกการทำงาน กด “ปุ่ม COMFORT/SENSOR”

- กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”

- เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานแบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) และแบบตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) ร่วมกันได้
- ปริมาณของลมจะถูกตั้งเป็นแบบอัตโนมัติ (AUTO) หากมีการเลือกทิศทางลมขึ้นหรือลง ฟังก์ชันการกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) จะถูกยกเลิก เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด

⚠ ข้อควรระวัง


- อย่าวางวัตถุขนาดใหญ่ไว้ใกล้เซ็นเซอร์ นอกจากนี้ให้วางเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องทำความชื้นให้อยู่นอกพื้นที่การตรวจจับของเซ็นเซอร์ เนื่องจากเซ็นเซอร์อาจ ตรวจจับวัตถุที่ไม่ควรตรวจจับ
- อย่าทุบหรือกดเซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) อย่างแรง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติได้

การทำงานของฟังก์ชันเต็มกำลัง (POWERFUL)

การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะเร่งการทำงานเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโหมดการทำงานใดให้สูงสุดอย่างรวดเร็ว โดยเครื่องจะทำงานด้วยขีดความสามารถสูงสุด

■ การเริ่มใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)


1. กด “ปุ่มการทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)”

- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะสิ้นสุดใน 20 นาที จากนั้นระบบจะทำงานตามที่ตั้งค่าไว้ก่อนการใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
- “” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
- ขณะใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) ฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้

■ การยกเลิกการใช้การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)


2. กด “ปุ่มการทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)” อีกครั้ง

- “” บนจอแสดงผลจะดับลง



หมายเหตุ


■ หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL)

- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะไม่สามารถใช้ร่วมกับการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) แบบกระจายลมเพื่อความสบาย (COMFORT AIRFLOW) หรือแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) ได้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด
- การตั้งค่าการทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะทำได้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่เท่านั้น การกดปุ่มหยุดการทำงานจะทำให้การตั้งค่าต่างๆ ถูกยกเลิก และ “” บนจอแสดงผลจะดับลง
- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) จะไม่เพิ่มขีดความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ หากเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานด้วยขีดความสามารถสูงสุด
- ในการทำงานแบบทำความเย็น (COOL) เพื่อเร่งการทำงานเร็วที่สุด การทำงานของเครื่องภายนอกจะเพิ่มขึ้นและอัตราแรงลมจะถูกเร่งให้สูงสุด อุณหภูมิและอัตราแรงลมจะไม่สามารถปรับได้
- ขณะทำงานแบบลดความชื้น (DRY) การตั้งอุณหภูมิจะลดลง 2.5 องศาเซลเซียส และอัตราแรงลมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- ขณะทำงานแบบพัดลม (FAN) อัตราแรงลมจะถูกตั้งไว้คงที่ ที่อัตราสูงสุด

การทำงานของฟังก์ชันลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)


การทำงานแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) จะปรับระดับเสียงของเครื่องภายนอกให้เบาลงโดยการเปลี่ยนความถี่และความเร็วของพัดลมในเครื่องภายนอก ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับช่วงกลางคืน

■ การเริ่มการทำงานของฟังก์ชันลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

- กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO)/ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)” และเลือก “
 - กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO)/ ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)” แต่ครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
 - เมื่อเลือก “

■ การยกเลิกการทำงานฟังก์ชันลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

- กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO)/ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)”
 - กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”



หมายเหตุ

■ หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

- ฟังก์ชันนี้ทำงานในโหมดให้ความเย็น (ไม่สามารถใช้ในโหมดพัดลมและโหมดลดความชื้นได้)
- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) และแบบลดระดับเสียงของเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด
- การทำงานแบบลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) จะไม่ลดความถี่หรือความเร็วของพัดลม หากความถี่หรือความเร็วของพัดลมอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว


การทำงานของฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (ECONO)


การทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) คือฟังก์ชันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยการลดค่าของการใช้พลังงานสูงสุดลง ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการความมั่นใจว่าเรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าจะไม่ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีการใช้เครื่องปรับอากาศพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

■ การเริ่มการทำงานของฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (ECONO)

- กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO) / ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)” และเลือก “”


บนหน้าจอแสดงผล

- กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน(ECONO)/ปุ่มลดระดับเสียง(QUIET)” แต่ละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล
- เมื่อเลือก “” จากรูปต่อไปนี้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานแบบประหยัดพลังงาน(ECONO) และแบบลดระดับเสียง เครื่องภายนอกพร้อมกัน(QUIET) พร้อมกัน




■ การยกเลิกการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO)

- กด “ปุ่มประหยัดพลังงาน (ECONO) / ปุ่มลดระดับเสียง (QUIET)”

- กดปุ่มเพื่อเลือก “Blank”
- “” บนจอแสดงผลจะดับลง


กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน




นับแต่เริ่มทำงานจนเมื่อได้อุณหภูมิตามที่ตั้งไว้

- แผนภาพนี้ใช้เพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น
- กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่เครื่องปรับอากาศใช้ในช่วงการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) จะแปรผันตามเครื่องภายนอกที่เชื่อมต่อกัน

หมายเหตุ

- การตั้งค่าการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) จะทำได้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่เท่านั้น การกดปุ่มปิด (OFF) จะทำให้การตั้งค่าถูกยกเลิก และ “” บนจอแสดงผลจะดับลง
- การทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) คือฟังก์ชันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการจำกัดการใช้พลังงานสูงสุดของเครื่องภายนอก (ความถี่ในการทำงาน)
- ฟังก์ชันการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) สามารถใช้ได้ในการทำงานแบบทำความเย็น (COOL) และลดความชื้น (DRY)
- การทำงานแบบเต็มกำลัง (POWERFUL) และแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกท้ายสุด
- หากระดับการใช้พลังงานอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว การทำงานแบบประหยัดพลังงาน (ECONO) จะไม่ลดการใช้พลังงาน



การทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลา (TIMER)

ฟังก์ชันตั้งเวลามีประโยชน์สำหรับการเปิดปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศในตอนกลางคืนหรือตอนเช้า นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้การตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) และการตั้งเวลาเปิด (ON TIMER) ร่วมกันได้อีกด้วย

■ การใช้การตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)

- ตรวจสอบว่าเวลาถูกต้อง
หากไม่ถูก โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน (หน้า 10)

1. กด “ปุ่มตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)”

- 0:00 จะแสดงขึ้น
- “OFF” จะกระพริบ
- “☀” และวันจะดับลง

2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” จนกว่า

ค่าการตั้งเวลาจะถึงจุดที่ท่านต้องการ

- การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่าเวลา 10 นาที การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จะเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาอย่างรวดเร็ว

3. กด “ปุ่มตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)” อีกครั้ง

- “OFF” และเวลาที่ตั้งไว้จะดับลง
- สัญญาณไฟบอกการตั้งเวลา (TIMER) จะเป็นสีส้ม




■ การยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)

4. กด “ปุ่มยกเลิก (CANCEL)”

- “OFF” และเวลาที่ตั้งไว้จะดับลง
- “☀” และวันจะดับลง
- สัญญาณไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) จะดับลง

หมายเหตุ

- ในขณะที่ตั้งเวลา (TIMER) จะไม่มีการแสดงเวลาปัจจุบัน
- เมื่อท่านตั้งเวลาเปิด/ปิด (ON/OFF TIMER) การตั้งค่าเวลาจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ หน่วยความจำจะถูกลบเมื่อมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
- เมื่อมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งเวลาเปิด/ปิด (ON/OFF TIMER) ระยะเวลาของการทำงานจริงอาจเปลี่ยนแปลงจากเวลาที่ผู้ใช้ป้อน (สูงสุดประมาณ 10 นาที)
- โหมดการทำงานในเวลากลางคืน (NIGHT SET)
เมื่อมีการตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) เครื่องปรับอากาศจะปรับค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (เพิ่มขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส ในโหมดการทำงานทำความเย็น (COOL)) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำความเย็นมากเกินไป จึงช่วยให้ท่านหลับสบาย



■ การใช้การทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลาเปิด (ON TIMER)

- ตรวจสอบว่าเวลาถูกต้อง หากไม่ถูก โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน (หน้า 10)

1. กด “ปุ่มตั้งเวลาเปิด (ON TIMER)”

- “5:00” จะแสดงขึ้น
- “ON” จะกระพริบ
- “⌚” และวันจะแสดงบนหน้าจอ


2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” จนกว่าค่า

การตั้งเวลาจะถึงจุดที่ท่านต้องการ

- การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่าเวลา 10 นาที การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จะเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาอย่างรวดเร็ว

3. กด “ปุ่มตั้งเวลาเปิด (ON TIMER)” อีกครั้ง

- “ON” และเวลาที่ตั้งไว้จะแสดงบนหน้าจอ
- สัญลักษณ์ไฟบอกการตั้งเวลา (TIMER) จะเป็นสีส้ม




■ การยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลาปิด (OFF TIMER)

4. กด “ปุ่มยกเลิก (CANCEL)”

- “ON” และเวลาที่ตั้งไว้จะแสดงบนหน้าจอ
- “⌚” และวันจะแสดงบนหน้าจอ
- สัญลักษณ์ไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) จะดับลง

■ การใช้งานการตั้งเวลาเปิด (ON TIMER) และการตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) ร่วมกัน

- ตัวอย่างการตั้งค่าซึ่งใช้การตั้งเวลา 2 ค่าร่วมกันแสดงไว้ข้างล่าง



โปรดทราบ

■ ในกรณีต่อไปนี้ โปรดตั้งเวลาอีกครั้งหนึ่ง




- หลังจากปิดเบรกเกอร์
- หลังกระแสไฟฟ้าดับ
- หลังการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

การทำงานของฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER)

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER) ถึง 4 รูปแบบ ในแต่ละวัน เพื่อความสะดวกสบายตามรูปแบบการใช้ชีวิตของครอบครัว

■ การใช้งานฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER) สำหรับกรณีนี้

ตัวอย่าง : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการตั้งค่าเวลาเหมือนกัน ขณะที่สุดสัปดาห์มีการตั้งเวลาที่แตกต่างกันไป



[วันจันทร์]	<p>ทำการตั้งเวลาโปรแกรม 1-4 (หน้า 24)</p> 
[วันอังคาร ถึง วันศุกร์]	<p>การใช้ฟังก์ชันตัดลอก สำหรับวันอังคารถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีการตั้งค่าเวลาเหมือนกันกับวันจันทร์ (หน้า 26)</p> 
[วันเสาร์]	<p>ไม่มีการตั้งค่าเวลา</p>
[วันอาทิตย์]	<p>ทำการตั้งเวลาโปรแกรม 1-4 (หน้า 24)</p> 

- ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ 4 รูปแบบต่อวัน และ 28 รูปแบบต่อสัปดาห์, ฟังก์ชันตัดลอก จะมีผลเมื่อมีการตั้งค่าล่วงหน้าไว้แล้ว
- ยกตัวอย่างการตั้งค่า เปิด-เปิด-เปิด-เปิด เช่น ให้เครื่องปรับอากาศทำงานและตั้งค่าให้เปลี่ยนอุณหภูมิ, นอกจากนี้การตั้งค่า ปิด-ปิด-ปิด-ปิด สามารถตั้งค่าเวลาปิดอย่างเดียวยังได้ในแต่ละวัน ซึ่งเครื่องปรับอากาศจะปิดอัตโนมัติถ้าผู้ใช้งานลืมปิด

■ การใช้งานฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์

การตั้งค่า

- โปรดแน่ใจว่าได้ตั้งค่าวันและเวลาแล้ว, ถ้ายังให้ตั้งค่าวันและเวลา (หน้า 10)



1. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”

- วันและลำดับการตั้งค่าสว่างหน้าของวันปัจจุบันจะแสดงผล
- สามารถตั้งค่าได้ 1 ถึง 4 รูปแบบต่อวัน

2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและลำดับการตั้งค่าสว่างหน้าที่ต้องการ

- กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเปลี่ยนวันและลำดับการตั้งค่าสว่างหน้า

3. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”

- วันและลำดับการตั้งค่าสว่างหน้าจะถูกตั้งค่า
- “**WEEKLY**” และ ON จะกระพริบ

4. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ


- กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเปลี่ยน ON หรือ OFF ของแต่ละลำดับ
- กด ▲ การตั้งค่าจะถูกแสดงบนจอ LCD ตามลำดับ



- ในกรณีที่ตั้งค่าสว่างหน้าไว้อยู่แล้ว, เลือก “Blank” เพื่อลบการตั้งค่าสว่างหน้า
- ไปที่ขั้นตอนที่ 9 ถ้า “Blank” ถูกเลือก
- กด “ปุ่มย้อนกลับ (BACK)” เพื่อกลับไปตั้งค่าวันและลำดับการตั้งค่าสว่างหน้า

5. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”

- เวลาเปิด/ปิด จะถูกตั้งค่า
- “**WEEKLY**” และเวลาจะกระพริบ



การทำงานของฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER)

6. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ

- เวลาจะสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 : 00 ถึง 23 : 50 โดยจะเพิ่มครั้งละ 10 นาที
- กด “ปุ่มกลับไป (Back)” เพื่อทำการกลับไปหาการตั้งค่าฟังก์ชันเปิด/ปิด เวลา
- ไปขั้นตอนที่ 9 เมื่อตั้งค่าเวลาปิด

7. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”

- เวลาจะทำการตั้งค่า
- “  WEEKLY ” และ อุณหภูมิจะกระพริบ

8. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เลือกอุณหภูมิที่ต้องการ


- อุณหภูมิจะตั้งค่าได้ตั้งแต่ 10°C และ 32°C
- COOL หรือ AUTO : เครื่องทำงานที่ 18°C แม้ว่าถูกตั้งไว้ 10-17°C
- กด “ปุ่มกลับไป (Back)” เพื่อกลับไปตั้งค่าเวลา
- อุณหภูมิที่ตั้งค่าจะแสดงผลเมื่อตั้งเป็น ON

9. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”

- ต้องแน่ใจว่าห็นรีโมทควบคุมไปทางเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และสังเกตว่ามีเสียงและไฟกระพริบที่เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
- อุณหภูมิจะถูกตั้งค่าในขณะที่ทำการตั้งเวลาเปิด (ON TIMER) ทำงาน และเวลาจะถูกตั้งค่าในขณะที่การตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) ทำงาน
- การตั้งค่าลำดับต่อไปจะแสดงผล
- ต้องการตั้งค่าต่อไป ให้ย้อนกลับไปทำตามตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4
- ไฟสีส้มแสดงการตั้งเวลาจะติด





10. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

- “  WEEKLY ” จะแสดงผล และฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะทำงาน
- การตั้งค่าส่วนหน้า สามารถทำได้ง่ายโดยการคัดลอกการตั้งค่าที่เหมือนกันจากวันอื่นๆ ยังอิงฟังก์ชันจาก หน้า 26

หมายเหตุ


■ การทำงานของฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY TIMER)

- อย่าลืมตั้งค่านาฬิกา ที่รีโมทคอนโทรลเป็นอันดับแรก (หน้า 10)
- วัน, การตั้งเวลาเปิด/ปิด, เวลาและอุณหภูมิ (เฉพาะการตั้งเวลาเปิด) สามารถตั้งค่าโดยใช้ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ ส่วนการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับการตั้งเวลาเปิด ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน
- ทั้งฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ และการตั้งเวลาเปิด/ปิด ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน ถ้าตั้งเวลาเปิด/ปิดไว้ก่อนแล้ว ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย และ “  WEEKLY ” จะหายไปจากจอ LCD
- ถ้าการตั้งเวลาเปิด/ปิดถูกยกเลิก ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
- การปิดเบรกเกอร์, การขัดข้องของกระแสไฟฟ้า และกรณีอื่นๆที่ทำให้การทำงานของนาฬิกาในเครื่องภายในแม่นยำ ให้รีเซ็ตนาฬิกาใหม่ (หน้า 10)




ฟังก์ชันตัดลอก

- การตั้งค่าล่วงหน้าเพียงครั้งเดียวจะสามารถตัดลอกไปใช้กับวันอื่นของสัปดาห์ได้ โดยข้อมูลของวันที่ผู้ใช้ทำการเลือกจะถูกตัดลอกไปด้วยทั้งหมด



1. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”
2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อยืนยันวันที่จะตัดลอก
3. กด “ปุ่มตัดลอก (COPY)”
 - การตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมดในวันที่ถูกเลือกจะถูกตัดลอกไปด้วย
4. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันที่ต้องการ
5. กด “ปุ่มตัดลอก (COPY)”
 - ต้องแน่ใจ หันรีโมทควบคุมไปทางเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และสังเกตว่าจะมีเสียงและไฟกระพริบที่เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
 - การตั้งค่าล่วงหน้าจะถูกตัดลอกไปในวันที่เลือกและข้อมูลทั้งหมดจะถูกตัดลอกลงไปทั้งหมด
 - การตั้งค่าการตัดลอกในวันอื่นๆ กรุณาทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5
 - ไฟสีส้มแสดงการตั้งเวลาจะติด
6. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า
 - “ **WEEKLY** ” จะแสดงผล และฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์จะทำงาน




หมายเหตุ

■ ฟังก์ชันตัดลอก

- แหล่งข้อมูลการตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมดของวัน จะถูกตัดลอกในโหมดตัดลอก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับบางวันในสัปดาห์ หลังจากการตัดลอกหัวข้อการตั้งค่าล่วงหน้า รายสัปดาห์, กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)” และเปลี่ยนการตั้งค่าตามขั้นตอนของโหมดการตั้งค่า (หน้า 24)

■ การยืนยันการตั้งค่าล่วงหน้า

- การตั้งค่าล่วงหน้าสามารถยืนยันได้




1. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”

- หน้าจอจะแสดงวันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าของวันปัจจุบัน

2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและยืนยันลำดับการตั้งค่าล่วงหน้า

- การกด “ปุ่มเลือก (SELECT)” หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการตั้งค่าล่วงหน้า
- เปลี่ยนการยืนยันการตั้งค่าล่วงหน้า, เลือกลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าและกดการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโหมด ไปที่ตั้งค่าโหมด ขั้นตอนที่ 2 (หน้า 24)



3. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อออกจากโหมดการยืนยัน

■ หยุดการใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่ารายสัปดาห์

กด “ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” ขณะที่ “**🕒 WEEKLY**” จะแสดงผลบนหน้าจอ

- “**🕒 WEEKLY**” จะหายไปจากหน้าจอ
- ไฟการตั้งเวลาดับลง
- เรียกใช้งานการตั้งค่ารายสัปดาห์โดยกดปุ่ม “ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” อีกครั้ง
- ถ้าหยุดการใช้งานการตั้งค่ารายสัปดาห์แล้วกดปุ่ม “ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” เพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้ง, การตั้งค่ารายสัปดาห์ครั้งล่าสุดจะถูกเรียกใช้งาน

⚠ ข้อควรระวัง

- ถ้าการตั้งค่ารายสัปดาห์ทั้งหมดไม่แสดงผล, ให้หยุดการใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่ารายสัปดาห์อีกครั้งหนึ่ง แล้วกด “ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” อีกครั้ง เพื่อเริ่มการทำงานของฟังก์ชันการตั้งค่ารายสัปดาห์ใหม่

■ ลบการตั้งค่าล่วงหน้า

การตั้งค่าแต่ละบุคคล

1. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”
 - วันและลำดับการตั้งค่าล่วงหน้าจะแสดงบนหน้าจอ
2. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและตัวเลขการตั้งค่าล่วงหน้าที่จะลบ
3. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”
 - “WEEKLY” และ “ON” หรือ “OFF” จะกระพริบ
4. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” และเลือก “blank”
 - การกด “ปุ่มเลือก (SELECT)” ปิด/เปิด โหมดการตั้งเวลา การกด ▲ หัวข้อบนหน้าจอ LCD จะขึ้นหมุนเวียนสลับกัน
 - การตั้งค่าล่วงหน้าจะไม่มีการตั้งค่า เมื่อเลือก “blank”




5. กด “ปุ่มต่อไป (NEXT)”
 - การตั้งค่าล่วงหน้าจะถูกลบ
6. กด “ปุ่มโปรแกรม (PROGRAM)”
 - ถ้ายังคงมีการตั้งค่าล่วงหน้าอื่นอีก WEEKLY TIMER จะยังคงทำงานอยู่

การตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์

- ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ลบการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์
 - สามารถใช้ยืนยันหรือปรับค่าการตั้งค่าล่วงหน้า
1. กด “ปุ่มเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันในสัปดาห์ที่จะลบ
 2. กด “ปุ่มฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” ค้าง 5 วินาที
 - วันที่ถูกตั้งค่าล่วงหน้าจะถูกลบ

การตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมด

- กด “ปุ่มฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ (WEEKLY)” ค้าง 5 วินาทีในขณะที่หน้าจอปกติ
- เพื่อแน่ใจ หัวรีโมทควบคุมไปทางเครื่องปรับอากาศภายใน และสังเกตว่ามีเสียง
 - การทำงานจะไม่มีผลกระทบบนขณะการตั้งเวลารายสัปดาห์กำลังถูกลบ
 - การตั้งค่าล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกลบ



การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

⚠ สิ่งที่ต้องระวัง ก่อนทำความสะอาด กรุณาปิดเครื่องปรับอากาศ และดึงเบรกเกอร์ลง

ชุดเครื่องปรับอากาศ


■ เครื่องปรับอากาศภายใน เครื่องภายนอก และรีโมทคอนโทรล

1. เช็ดอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ

■ หน้ากากด้านหน้า


1. การเปิดหน้ากากด้านหน้า

- จับบริเวณแถบที่จับของหน้ากากด้านหน้าทั้งสองข้าง และยกขึ้นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก โปรดดูภาพ ①



2. การดึงหน้ากากด้านหน้าออก

- เปิดหน้ากากด้านหน้าในขณะที่กำลังเลือกโหมดหรือทางขวา และกำลังดึงเข้าตัวทำน ซึ่งจะเป็นการปลดแกนหมุนด้านหนึ่ง จากนั้นจึงปลดแกนหมุนอีกด้านหนึ่ง ในลักษณะเดียวกัน โปรดดูภาพ ②



3. การทำความสะอาดหน้ากากด้านหน้า

- เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำ
- ใช้ฟองชักฟอกซึ่งมีฤทธิ์เป็นกลางเท่านั้น
- ในกรณีที่ใช้น้ำล้างหน้ากากด้านหน้า ให้ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง และนำไปผึ่งในร่มให้แห้งสนิท

4. การใส่หน้ากากด้านหน้า

- จัดสลักทั้งสามตัวของหน้ากากด้านหน้าให้ตรงกับช่องเสียบ จากนั้นดันให้สลักทุกตัวเข้าที่ โปรดดูภาพ ④
- ค่อยๆ ดันปิดหน้ากากด้านหน้า พร้อมกับกดหน้ากบบริเวณตัวยึดทั้งหมด




⚠ สิ่งที่ต้องระวัง

- ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปรับอากาศ การสัมผัสโลหะเหล่านี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ในการถอดหน้ากากด้านหน้าออก หรือใส่หน้ากากด้านหน้า กรณีที่จำเป็นต้องใช้บันไดหรือม้านั่งเป็นฐานยืน ควรเลือกที่มั่นคงและแข็งแรง รวมทั้งกระทำด้วยความระมัดระวัง
- ในการถอดหน้ากากด้านหน้าออก หรือใส่หน้ากากด้านหน้า ให้จับหน้ากบให้แน่นเพื่อป้องกันการตกหล่น
- ในกรณีที่ทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส เบนซิน แก๊ส ทินเนอร์ น้ำมันระเหยใดๆ สารขัดเงา แปรงขัด หรืออุปกรณ์ใช้งานใดๆ
- หลังจากการทำความสะอาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากากด้านหน้าถูกยึดไว้อย่างมั่นคง

ตัวกรอง


1. เปิดหน้ากากด้านหน้าออก (หน้า 29)

โปรดดูภาพ ①



2. ดึงแผ่นกรองอากาศออก

- ดันแถบที่จับซึ่งอยู่ตรงกลางของแผ่นกรองอากาศแต่ละตัวขึ้นเล็กน้อย และค่อยดึงลง โปรดดูภาพ ②



3. การถอดตัวฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติกรองดักกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทด์

- จับชิ้นส่วนซึ่งอยู่ด้านล่างกรอบไว้ และไขด้วยคัตเตอร์ให้ลွတ် โปรดดูภาพ ③




4. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรอง

โปรดดูภาพ ④

5. ใส่ตัวกรองอากาศ และตัวฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติดักกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทด์เข้าไปยังตำแหน่งเดิม และปิดหน้ากากด้านหน้า

- กดตรงกลาง และด้านข้างทั้งสองด้านของหน้ากากด้านหน้า โปรดดูภาพ ⑤



*ตำแหน่งการประกอบแผ่นกรองอากาศอาจแตกต่างกันในบางรุ่น

■ ตัวกรองอากาศ

ล้างตัวกรองอากาศด้วยน้ำ หรือใช้ที่ดูดฝุ่น

- ถ้าฝุ่นไม่ออกมาจากตัวกรองอากาศโดยง่าย ให้ล้างด้วยผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลางผสมในน้ำอุ่น จากนั้นนำตัวกรองอากาศไปล้างไว้ในที่ร่ม
- แนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศทุกๆ สองสัปดาห์

■ ตัวฟอกดักกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทด์

ความสามารถในการฟอกอากาศของตัวฟอกดักกลิ่นแบบไฟโตคาตาไลติกไททาเนียมอะพาไทด์สามารถปรับปรุงใหม่ได้โดยการล้างด้วยน้ำทุกๆ 6 เดือน ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวฟอกดักกลิ่นทุกๆ 3 ปี

[การบำรุงรักษา]

1. ตูดฝุ่นออกจากตัวฟอก และใช้น้ำทำความสะอาดเบาๆ
2. หากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก ให้ล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่าเป็นกลาง ประมาณ 10 ถึง 15 นาที
3. หลังจากทำความสะอาด สะบัดน้ำที่เหลือออกให้หมด และผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
4. เนื่องจากวัตถุดิบของตัวฟอกคือผ้าใยสังเคราะห์ จึงไม่ควรบีบตัวฟอกเพื่อไล่น้ำออก

[การเปลี่ยน]

1. ถอดตัวฟอกอันเก่าออก และเปลี่ยนตัวฟอกอันใหม่แทน
 - ทั้งตัวฟอกเก่าโดยจัดเป็นขยะที่เผาไม่ได้

หมายเหตุ

- การทำงานด้วยตัวฟอกที่สกปรก
 - 1) ไม่สามารถดับกลิ่นอากาศได้
 - 2) ไม่สามารถฟอกอากาศได้
 - 3) มีผลให้ทำความเย็นไม่ดี
 - 4) อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- หากต้องการสั่งซื้อตัวฟอกดับกลิ่นแบบโฟโตคาตาไลติกโททาเนียมอะพาไทด์ โปรดติดต่อร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศมา

ชิ้นส่วน	รุ่น	หมายเลขชิ้นส่วน
แผ่นกรองอากาศแบบโฟโตคาตาไลติกโททาเนียมอะพาไทด์ (ไม่มีกรอบ) 1 ชุด	FTKM09/12/15/18/24/28NV2S	KAF970A46
	FTKM33NV2S	KAF970A48

สิ่งที่ควรตรวจสอบ

ตรวจสอบว่าฐาน ขาตั้ง และอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องภายนอกยังอยู่ในสภาพดีไม่ย่อยสลาย หรือผุกร่อน
ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องดูดอากาศ และช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศภายใน และเครื่องภายนอก
ตรวจสอบว่าน้ำทิ้งไหลออกจากท่อน้ำทิ้งโดยไม่ได้ขัด ในระหว่างการทำความเย็น (COOL) หรือระบายความชื้น (DRY) <ul style="list-style-type: none"> • ถ้าไม่มีน้ำทิ้งไหลออกมาให้เห็น น้ำทิ้งอาจรั่วไหลออกจากเครื่องปรับอากาศได้ โปรดหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ และปรึกษาช่างให้บริการ ถ้ามีน้ำรั่วไหลจริง

■ ก่อนการหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

1. ใช้งานฟังก์ชัน “พัดลมเท่านั้น (Fan only)” เป็นเวลาหลายชั่วโมง
 - กดปุ่มโหมด “ (MODE)” และเลือกการใช้งาน “พัดลม (Fan)”
 - กดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) และเริ่มใช้งาน
2. หลังจากการทำงานสิ้นสุดลง ดึงเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศในห้องลง (ปิด)
3. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ และใส่กลับเข้ายังตำแหน่งเดิม
4. นำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

กรณีเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหา

กรณีต่อไปนี้ไม่ใช่ปัญหาของเครื่องปรับอากาศ แต่มีเหตุผลบางอย่างก่อให้เกิดกรณีดังกล่าว ท่านสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศต่อไปนี้

กรณี	คำอธิบาย
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานในทันที <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) หลังจากที่ยกเลิกใช้งาน • เมื่อเลือกโหมดใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> • วิธีนี้มีส่วนช่วยป้องกันเครื่องปรับอากาศ ท่านควรรอประมาณ 3 นาที
เครื่องภายนอกปล่อยน้ำหรือไอน้ำออกมา	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในโหมดทำความเย็น (COOL) หรือระบายความชื้น (DRY) <ul style="list-style-type: none"> • ความชื้นในอากาศควบแน่นกลายเป็นน้ำ บริเวณผิวท่อที่มีความเย็นของเครื่องภายนอก จึงเกิดเป็นทางน้ำ และหยดน้ำ
มีหยดน้ำออกมาจากเครื่องภายใน	<ul style="list-style-type: none"> ■ จะเกิดเหตุการณ์นี้ เมื่ออากาศในห้องถูกทำให้เย็นลงจนเกิดการควบแน่นของหยดน้ำ ด้วยการไหลเวียนของอากาศที่เย็นในระหว่างกระบวนการทำความเย็น
เครื่องภายในมีกลิ่นไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อกลิ่นของห้อง เพอร์นิเจอร์ หรือ บุหรี่ ถูกดูดเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ และปล่อยออกมาตามกระแสลม (ถ้าเกิดปัญหานี้ แนะนำให้ติดต่อช่างเทคนิคเพื่อมาล้างเครื่องปรับอากาศ และโปรดติดต่อร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ)
พัดลมของเครื่องภายนอกหมุน ขณะที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปัญหาหลังปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว: <ul style="list-style-type: none"> • พัดลมในเครื่องภายนอกยังคงหมุนอีก 60 วินาที เพื่อป้องกันระบบ ■ ขณะที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน <ul style="list-style-type: none"> • เมื่ออุณหภูมิภายนอกมีค่าสูงมาก พัดลมของเครื่องภายนอกจะเริ่มทำงานเพื่อป้องกันระบบ
เครื่องปรับอากาศหยุดการทำงานกะทันหัน (สัญญาณไฟการทำงาน (OPERATION) สว่างอยู่)	<ul style="list-style-type: none"> ■ เครื่องปรับอากาศอาจหยุดทำงาน เมื่อมีการแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้าในปริมาณมาก เครื่องปรับอากาศจะกลับสู่การทำงานปกติ ภายในเวลาประมาณ 3 นาที
สัญญาณรีโมทคอนโทรลไม่แสดงผล หน้าจอของรีโมทคอนโทรลจางหรือดับ เครื่องภายในไม่ตอบสนองต่อสัญญาณของรีโมทคอนโทรล	<ul style="list-style-type: none"> • แบตเตอรี่หมดอายุและรีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดใหม่โดยใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “การใส่แบตเตอรี่” ในคู่มือนี้ (หน้า 9) * ถ้ามีปุ่มรีเซ็ต ให้กดปุ่มรีเซ็ตหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
มีเสียงพลาสติกถึกถ้าน ขณะที่เครื่องภายในทำงานบางครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> • เมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิแล้ว เกิดการหดหรือขยายตัวของพลาสติกตัวเครื่องภายใน

ตรวจสอบอีกครั้ง

โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนโทรศัพท์เรียกช่าง

กรณี	ตรวจสอบว่า
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน (สัญญาณไฟการทำงาน (OPERATION) ดับ)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้ตั้งเบรกเกอร์ลงหรือฟิวส์ขาดหรือไม่ เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือไม่ มีแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหรือไม่ ค่าตั้งเวลาถูกต้องหรือไม่
การทำความเย็นไม่มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ตัวกรองอากาศสะอาดหรือไม่ มีสิ่งกีดขวางช่องดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศภายในและเครื่องภายนอกหรือไม่ การตั้งค่าอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่ ปิดหน้าต่าง และประตูหรือยัง ตั้งค่าแรงลม และทิศทางการลมถูกต้องหรือไม่ เครื่องปรับอากาศถูกตั้งค่าเป็นโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) (หน้า 16)
เครื่องหยุดทำงานกะทันหัน (สัญญาณไฟการทำงาน (OPERATION) กระพริบ)	<ul style="list-style-type: none"> ตัวกรองอากาศสะอาดหรือไม่ มีสิ่งกีดขวางช่องดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศภายในและเครื่องภายนอกหรือไม่ <p>ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ หรือนำสิ่งกีดขวางทั้งหมดออก และตั้งเบรกเกอร์ลง จากนั้นให้ยกเบรกเกอร์ขึ้นอีกครั้ง และใช้รีโมทคอนโทรลใช้งานเครื่องปรับอากาศ ถ้าสัญญาณไฟยังคงกระพริบอยู่ โปรดเรียกช่างบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ</p>
มีการทำงานผิดปกติของฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องปรับอากาศอาจทำงานผิดปกติเพราะฟ้าแลบ หรือคลื่นวิทยุ ให้ตั้งเบรกเกอร์ลง และยกขึ้นใหม่อีกครั้ง จากนั้นพยายามเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศด้วยรีโมทคอนโทรล

โปรดโทรติดต่อร้านบริการในทันที



คำเตือน

- เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ (เช่น มีกลิ่นไหม้) กรุณาหยุดใช้งานและดึงเบรกเกอร์ลง การใช้งานต่อไปอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดติดต่อร้านบริการที่ผ่านซื้อเครื่องปรับอากาศอย่าพยายามซ่อม หรือปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง การใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้โปรดปรึกษาร้านบริการที่ผ่านซื้อเครื่องปรับอากาศ

ถ้าเครื่องมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อร้านบริการทันที

<ul style="list-style-type: none"> ■ สายไฟร้อนผิดปกติ หรือเกิดความเสียหาย ■ มีเสียงผิดปกติขณะเปิดใช้งาน ■ เบรกเกอร์นิรภัย ฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วหยุดการทำงานของเครื่องบ่อยครั้ง ■ สวิตช์ หรือปุ่มมกไม่สามารทำงานได้อย่างถูกต้อง ■ มีกลิ่นไหม้ ■ มีน้ำรั่วไหลออกจากเครื่องปรับอากาศ 	▶	โปรดดึงเบรกเกอร์ลง และโทรติดต่อร้านบริการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> ■ หลังจากไฟฟ้าดับ เครื่องปรับอากาศจะกลับสู่การทำงานตามปกติภายในเวลาประมาณ 3 นาที ควรรอสักครู่ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิวส์แลบ ถ้ามีฟิวส์แลบในบริเวณใกล้บ้าน โปรดหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ และดึงเบรกเกอร์ลงเพื่อเป็นการป้องกันระบบ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ควรทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ

ด้วยสภาวะการใช้งานบางอย่าง จึงอาจทำให้ด้านในของเครื่องปรับอากาศสกปรก หลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลาานาน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง จึงแนะนำให้ทำการบำรุงรักษาเป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกเหนือไปจากการทำความสะอาดตามปกติโดยผู้ใช้ หากต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทำการบำรุงรักษา โปรดติดต่อร้านบริการที่ผ่านซื้อเครื่องปรับอากาศ (ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง)

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปรับอากาศภายใน		FTKM09NV2S	FTKM12NV2S	FTKM15NV2S
เครื่องปรับอากาศภายนอก		RKM09NV2S	RKM12NV2S	RKM15NV2S
ความสามารถทำความเย็น	kW(kcal/h)	2.5(2150)	3.5(3010)	4.2(3610)
ฟิวส์กระแสไฟฟ้า	A	2.5	3.9	5.6
ฟิวส์กำลังไฟฟ้า	W	490	810	1170
เครื่องปรับอากาศภายใน	ขนาด	H (mm)	295	
		W (mm)	800	
		D (mm)	215	
	น้ำหนักสุทธิ	kg	10	
เครื่องปรับอากาศภายนอก	ขนาด	H (mm)	550	
		W (mm)	765	
		D (mm)	285	
	น้ำหนักสุทธิ	kg	34	
หมายเหตุ	ความสามารถในการทำความเย็น และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้ เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°C DB, 19°C WB อุณหภูมิภายนอก 35°C DB, 24°C WB ความเร็วพัดลมอยู่ในตำแหน่งสูง และแรงดันไฟฟ้า 220 V, 50 Hz			

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปรับอากาศภายใน		FTKM18NV2S	FTKM24NV2S	FTKM28NV2S	FTKM33NV2S
เครื่องปรับอากาศภายนอก		RKM18NV2S	RKM24NV2S	RKM28NV2S	RKM33NV2S
ความสามารถทำความเย็น	kW(kcal/h)	5.2(4470)	6.0(5160)	7.1(6110)	8.5(7310)
พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	5.7	7.0	9.1	10.9
พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1240	1500	2000	2390
เครื่องปรับอากาศภายใน	ขนาด	H (mm)	340		340
		W (mm)	1050		1200
		D (mm)	248		240
	น้ำหนักสุทธิ	kg	14		17
เครื่องปรับอากาศภายนอก	ขนาด	H (mm)	735	770	990
		W (mm)	825	900	940
		D (mm)	300	320	320
	น้ำหนักสุทธิ	kg	43	60	73
หมายเหตุ	ความสามารถในการทำความเย็น และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้ เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°C DB, 19°C WB อุณหภูมิภายนอก 35°C DB, 24°C WB ความเร็วพัดลมอยู่ในตำแหน่งสูง และแรงดันไฟฟ้า 220 V, 50 Hz				