



CASSETTE TYPE



40VLJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H

TT Air Engineering



www.carrier.co.th

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair

40VLJ/VLY Series



Wireless Remote Control



CARR-INTDT09 (Option)



CARR-INTDT09 WIFI (Option)

Installation & Maintenance Under Control



4 Way Airflow

ลมเย็นพัดกระจายออกทั้ง 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง



Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ระดับเพื่อความสบายตามที่คุณต้องการ

แผงคอยล์ยีนแบบ Blue Fin เคลือบสาร Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation พร้อมเคลือบสาร Hydrophilic ทำให้ไม่เกาะฝุ่น Fin เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายความร้อนใช้สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนและลดภาวะเรือนกระจก

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			4 Way Cassette Type (ฝังฝ้า 4 ทิศทาง)																		
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)						40VLJ						40VLY								
	Outdoor (เครื่องภายนอก)						38RLJ						38RLY								
Cooling Capacity (ตามมาตรฐานการทำความเย็น)	Btu/hr		018X	024X	030X	036X	036X	036X	040X	040X	048X	048X	060X	060X							
Efficiency	EER	Btu/hr/Watt	13.01	12.47	12.35	11.86	12.43	12.34	12.11	12.40	9.89	10.50	9.84	9.89							
(ค่าประสิทธิภาพ)	SEER	Btu/hr/Watt	13.82 *	13.24	13.12	12.60	13.20 *	13.10	12.86	13.17 *	10.50	11.15	10.45	10.50							
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w		1,469	2,025	2,431	3,049	2,910	2,931	3,323	3,247	4,863	4,581	6,103	6,066							
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50							
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50							
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Indoor	Amp	7.3	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36	10.02	9.62	12.23	12.53							
	Outdoor	Amp	0.35	0.43	0.47	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.86	0.86	1.13	1.13							
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm		600	800	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,300	1,300	1,400	1,400							
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Front Grill Panel (H x W x D)	mm	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945							
	Housing (H x W x D)	mm	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	247 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835							
	Height	mm	660	750	1,042	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210							
	Width	mm	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905							
	Depth	mm	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335							
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg	31	33	35	38	38	38	38	38	38	38	38	38							
	Front Grill Panel	kg	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5							
	Outdoor	kg	43	56	64	74	74	74	93	93	111	107	97	102							
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)						Capillary Tube (Indoor unit)						Capillary Tube (Indoor unit)								
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary			Rotary			Scroll			Rotary			Rotary			Rotary			Scroll		
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32																				
Connecting Pipe (ขนาดท่อ)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8							
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4							
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (ท่อเชื่อมต่อนานแบบ flare)																		
	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	mm	26	26	26	26	26	26	26	26	3/4	3/4	3/4	3/4							
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการติดตั้ง)	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5							
	Chargeless Pipe (ไม่ยาวเต็มไว้)	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15							
	Refrigerant charge from factory	kg	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	2.80	3.50	3.50							
	Minimum Pipe Length	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27 C.db 19 C.wb; Outdoor : 35 C.db 24 C.wb																				
การรับประกัน (Warranty)	คอมเพรสเซอร์ (Compressor)	5 Years																			
	ชิ้นส่วนอื่นๆ (Parts)	1 Year																			

TIS 2:134-253: Standard cover room air conditioner of split type having net total cooling capacity effect not exceeding 12,000W at (40,946BTU/H)
 TIS 1529-2581: Safety standard cover room air conditioner of split type having net total cooling capacity effect not exceeding 18,000Watt(61,468BTU/H) (Effective - June 2022)

บริษัท แคนเรีย (ประเทศไทย) จำกัด
 1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
 1858/63-74 , 14th, 15th Floor,
 Debarath a Road, Km.4.5, Bangna Tai,
 Bangna Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778



38RLJ012-038
Condensing Unit



38RLJ040
Condensing Unit



38RLY (048-060)
Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN