



FLOOR / CEILING



42VLJ Series

13,307 - 40,262 BTU/H

42VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



www.carrier.co.th

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair

42VLJ/VLY Series



Wireless Remote Control



CARR-INTD09



CARR-INTD09 VMI (Option)

Special Feature

- รูปทรงสวยงามกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน
- เรียงแผงอินทกัมกับตัวตู้ทุกมุมห้อง พร้อมให้คามเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอัตโนมัติ
- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.2134-2553) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น 42VLJ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง

- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
- Auto-Restart ระบบเริ่มต้นทำงานใหม่กรณีไฟดับชั่วคราว
- ใช้สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนและลดภาวะเรือนกระจก
- แผงคอยล์แบบ Blue Fin เคลือบ Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการเกิดคราบที่เกิดจาก Oxidation พร้อมเคลือบสาร Hydrophilic ทำให้น้ำเกาะแผ่น Fin เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor / Ceiling (รุ่นตั้ง / แขนง)													
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor	42VLJ									42VLY				
	(เครื่องภายใน)	004X110	006X110	008X110	010X110	012X110	012X110	012X110	014X110	014X110	016X	016X	020X	020X	
	Outdoor	38RLJ									38RLY				
(เครื่องภายนอก)	012R100	018R120	024R120	030R100	036R100	036S101	036R300	040R100	040R300	048R300-1	048S301-1	060R300-1	060S301-1		
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/hr.	13,300	19,100	25,200	30,000	36,617	36,167	36,167	40,262	40,262	48,100	48,100	60,050	60,050	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	EER	12.90	12.90	12.90	12.35	11.96	12.15	12.24	12.35	12.24	9.93	10.50	9.93	9.89	
	SEER	13.70	13.70	13.70	13.12	12.70	12.90	13.00	13.12	13.00	10.55	11.15	10.55	10.50	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.	1,031	1,481	1,953	2,429	3,062	2,977	2,955	3,260	3,289	4,844	4,581	6,047	6,072	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor-Indoor	Amp.	5.08	7.30	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36	11.00	10.60	12.90	
	Indoor	Amp.	0.41	0.60	0.78	0.87	0.96	0.96	1.04	1.04	1.84	1.84	1.80	1.80	
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	400	600	800	1,000	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	2,000	2,000	
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
	Width	mm.	720	1,115	1,310	1,310	1,620	1,620	1,620	1,620	1,810	1,810	1,810	1,810	
	Depth	mm.	245	245	245	245	245	245	245	245	270	270	270	270	
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	625	660	750	750	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	
	Width	mm.	855	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	
	Depth	mm.	285	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	22	30	36	38	47	47	47	47	52	52	56	56	
	Outdoor	kg.	43	50	56	64	74	74	74	93	93	86	91	91	
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)														
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary														
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32														
Connecting Pipe (ขนาดท่อไฟ)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction (ท่อดูด)	inch	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	
	Coupler Style	Type	Flare Connection type (การเชื่อมต่อแบบบานแปลร์)												
Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Chargeless Pipe (น้ำยาที่เติมไว้)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	Refrigerant charge from factory	kg.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Minimum Pipe Length	m.	0.96	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	2.80	3.50	
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db 19°C wb; Outdoor : 35°C db 24°C wb														
การรับประกัน (Warranty)	คอมเพรสเซอร์ (Compressor)	5 Years													
	ชิ้นส่วนอื่น ๆ (Parts)	1 Year													

TIS 2134-2553 : Standard cover room air conditioner of split type having net total cooling capacity effect not exceeding 12,000Watt(40,944BTU/h)
 TIS 1829-2561 : Safety standard cover room air conditioner of split type having net total cooling capacity effect not exceeding 18,000Watt(61,416BTU/h)(Effective - June 2022)

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
 1858/63-74, 14th, 15th Floor,
 Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
 Bangna Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

Ionizer kit (Option)

แพ็คเกจควบคุมแยกแชนเจอร์ Ionizer สำหรับการผลิตอากาศ (กำจัดไวรัส, แบคทีเรีย, อนุภาค PM 2.5 และ: ละอองอินทรีย์ที่ระเหยง่าย)



38RLJ(012-036) Condensing Unit



38RLJ(040) Condensing Unit



38RLY(048-080) Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN :