



FLOOR STANDING

40QBJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40QBY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



www.carrier.co.th

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair

40QBJ/QBY Series



CARR-INTDT10 WIFI (Option)
CARR-INTLCD54 (Option)

ELECTRONIC THERMOSTAT
Standard supplied with new, user friendly, large LCD display CONTROL PANEL easy to read the temperature from distance or even in the dark.

Special features

- Adjustable Fan Speed with AUTO FAN cools down the room quickly.
- MICROPROCESSOR enables precise temperature control up to 1 degree Celsius.
- TIME DELAY, installed safety protection system, protects and prolongs usage life of compressor by delaying it for 3 minutes before restarting.
- Washable filter enhances Indoor Air Quality.
- New slim design and new color make 40QBJ/QBY blended to your decor of any room.
- Durable anti-rust casing helps the unit last longer.
- Automatic restart the air conditioner after the power failure.
- Environmental friendly, with R-32 refrigerant
- Blue fin with Epoxy and Hydrophilic coating
 - Prevents dirt from sticking to the fins
 - Condensation water flows and water away dirt
 - Anti-corrosion caused by oxidation
 - Increases the efficiency of heat exchanger

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor Standing Type (ยืนพื้น)											
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	40QBJ						40QBY					
		018X	024X	030X	036X	036X	036X	040X	040X	048X	048X	060X	060X
	Outdoor (เครื่องภายนอก)	38RLJ						38RLY					
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/hr.	018R120	024R120	030R100	036R100	036R100	036R300	040R100	040R300	048R300-1	048R300-1	060R300-1	060R300-1
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	EER	19.107	25.249	30.026	36.167	36.167	36.167	40.262	40.262	48.100	48.100	60.050	60.050
	SEER	13.70	13.70	13.12	13.12	16.86	12.70	13.12	12.73	10.55	11.15	10.45	10.40
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.	1,481	1,957	2,431	2,929	2,987	3,024	3,260	3,358	4,844	4,581	6,103	6,134
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp	7.3	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36	10.64	10.44	12.78	13.08
Indoor Air Circulation, Max. ปริมาณลมหมุนเวียน	cfm	600	800	1,000	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	2,000	2,000
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	Width	570	570	690	690	690	690	690	690	780	780	780	780
	Depth	330	330	330	330	330	330	330	330	390	390	390	390
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	660	750	750	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
	Width	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	Depth	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	63	85	68	72	72	72	72	72	86.5	86.5	90	90
	Outdoor	43	56	64	74	74	74	93	93	111	107	97	102
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)		Capillary Tube (Outdoor unit)						Capillary Tube (Indoor unit)					
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll
Refrigerant type (ชนิดสารทำความเย็น)		R-32											
Connecting Pipe (ขนาดท่อทอง)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อนแบบบานพับ)										
	Drain O.D. (ท่อระบายน้ำ)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeless Pipe (สายท่อนิวไร)	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory	kg.	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	3.50	3.50
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb						Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb					
การรับประกัน (Warranty)	คอมเพรสเซอร์ (Compressor)	5 Years											
	ชิ้นส่วนอื่นๆ (Parts)	1 Year											

Acrylic Front Panel (Optional)
ผ้าหน้าเครื่องสามารถเปลี่ยนสีและดีไซน์ Acrylic ได้ตามที่ต้องการ
สีที่เลือก สีและราคาตาม ตารางสีในใบประกาศนียบัตร

F100	920	303	910	222	913	238
299	919	911	926	941	917	914

Ionizer kit (Option)
เพิ่มคุณภาพอากาศในร่มด้วย Ionizer
สามารถกำจัดกลิ่นอับ กลิ่นควัน, แบคทีเรีย, เชื้อรา PM 2.5 และลดความชื้นในเครื่องปรับอากาศ

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1858/63-74, 14th, 15th Floor,
Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tal,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

San. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.



YOUR CARRIER MAN :